

氟碳油漆 环氧防腐涂料 金属防腐涂料

产品名称	氟碳油漆 环氧防腐涂料 金属防腐涂料
公司名称	上海安资化工有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	类型:环氧防腐涂料 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	中国 上海市徐汇区 永川路179号
联系电话	86 021 54112984 13003121052

产品详情

类型	环氧防腐涂料	用途	金属防腐涂料
按溶剂类型分	油性漆	品牌	洪牌
颜色	各色	单件净重	4000 (g)
保质期	12 (个月)	总固含量	30%
干燥时间	6	耐水性	强
包装规格	一桶25升		

氟碳油漆

产品介绍: 用于长期需要保护的建筑物内外墙装饰, 特别是高层建筑、办公大楼、居民小区等外墙装饰, 还可用于金属防腐, 石油化工管道, 钢结构表面, 铁路钢桥, 公路护栏, 机械电力设施等多个领域。

性能特点: 外表华丽, 金属色感强具有铝塑板效果。

防水性好, 抗污能力强。

使用寿命二十年以上, 安全方便。

比铝板幕墙成本便宜, 经济实惠。

墙面尺寸可任意分格, 给用户和设计师任意发挥的空间。施工方法 1 开桶搅拌: 打开桶后, 将涂料搅拌至桶底无沉积物, 并按规定的重量比混合搅匀, 经20~30分钟熟化后即可施工。若涂料确实太稠, 可适当添加xhdac224氟碳涂料专用稀释剂, 其用量为0~15%, 严禁用水、醇、香蕉水、汽油或其它稀释剂稀释, 暂不用的涂料(包括甲、乙各组分)立即盖严密封, 以防受潮变质。2 表面处理要求: 钢铁结构, 基层除锈要求达到国家标准sa2.5级以上, 采用手工除锈达到st3级以上。也可采用化学除锈, 要求达到无油、无锈、无杂质、干燥清洁。3 理论消耗量: 如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响, 一般消耗量为0.2kg/m²。4 最佳施工温度为5~35

，相对湿度 85%，在有雨雾、雪和较严重的灰尘条件下，不得施工，涂装后14小时内须防止雨淋。5 第一道涂装后，最好待24小时(以25℃计)以上再涂装第二道，常温条件下施工须固化7天，7天以后才能投入使用。6 工具清洗：用xhdac224氟碳涂料专用稀释剂清洗。7 施工现场严禁明火，且应有良好的通风条件和采取可靠的安全防范措施，以防中毒和发生火灾事故，涂料或稀释剂如不慎溅入眼睛，应立即用水冲洗，并酌情就医。包装贮存 1 包装：铁桶密封包装，每桶净重18kg，每桶稀释剂净重15kg。2 贮存和运输：属易燃品,贮存于远离火源的通风阴凉干燥处,贮存温度最好为0~35℃，切忌碰撞。3 有效期为12个月，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。