

# 飞机油漆 洪牌 油性漆 各色

产品名称	飞机油漆 洪牌 油性漆 各色
公司名称	上海安资化工有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	品牌:洪牌 金属涂料分类:油性漆 颜色:各色
公司地址	中国 上海市徐汇区 永川路179号
联系电话	86 021 54112984 13003121052

## 产品详情

品牌	洪牌	金属涂料分类	油性漆
颜色	各色	干燥时间	24 (h)
耐水性	强	保质期	12 (个月)

精细化学品>涂料、油漆>金属漆>飞机油漆

一、组成：该漆由丙烯酸树脂、着色颜料、填料、有机溶剂、助剂等调配而成

二、特性： 极优的耐候性、保光保色性好

干燥迅速、施工方便

流平性好、附着力好

光泽高、颜色鲜艳，与底漆的配套性好

三、用途：该漆可用于各种金属制品的表面，工程机械、矿山设备、仪器仪表外壳，农机具，动力机外壳及一些不宜烘烤的大型设备的涂装与保护。

四、技术参数

项目	检测指标
颜色	各色
固体份	60%

漆膜外观		平整光滑
粘度 (涂-4 # 杯)s		70-130
硬度		hb
冲击 kg*cm		40
表干 23		0.5 (h)
实干 23		18(h)
闪点		25
细度 μm		35
柔韧性 mm		2
附着力 划格法级		1
最短复涂时间h >	10	24
	20	8
	30 以上	6

五、建议涂装道数：二道，干膜厚度60微米

六、配套用漆：环氧类底漆、中间漆，聚氨酯类底漆、中间漆

七、表面处理：前道漆膜必须干燥完全，对固化已久的涂层，涂刷前表面进行打磨并除去层表面的油污、灰尘，漆膜上无酸碱及水分凝结等杂物后方能涂装后道油漆

八、贮存：符合hg/t2458-93标准

九、注意事项：1.本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

2.采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

3.切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

4.弃置废漆及包装物时必须符合当地环保条

5.本产品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充分搅拌

欢迎来电咨询！！！！