

锦州厚壁钢管 山东天企钢铁有限公司

产品名称	锦州厚壁钢管 山东天企钢铁有限公司
公司名称	天企钢铁（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营汪庄西首2号厂房
联系电话	15763599990 15763599990

产品详情

对于厚壁钢管常用的环氧类、乙烯类、酚醛类等防腐涂料的施工工艺，一般要求厚壁钢管表面达到近白级(Sa2 . 5)。实践证明，采用这种除锈等级几乎可以除掉所有的氧化皮、锈和其他污物，锚纹深度达到40~00 μm，充分满足防腐层与厚壁钢管的附着力要求，而喷(抛)射除锈工艺可用较低的运行费用和稳定又可靠的质量达到近白级(Sa2 . 5)技术条件。

厚壁钢管的清洗和预热

在喷(抛)射处理前，采用清洗的方法除去厚壁钢管表面的油脂和积垢，采用加热炉对管体预热至40—60℃，使厚壁钢管表面保持干燥状态。在喷(抛)射处理时，由于厚壁钢管表面不含油脂等污垢，可增强除锈的效果，干燥的厚壁钢管表面也有利于钢丸、钢砂与锈和氧化皮的分离，使除锈后的厚壁钢管表面更加洁净。

- 1、保管钢材的场地或仓库，应选择在清洁洁净、排水迟滞的中点，远离发生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要肃清杂草及一切杂物，坚持钢材洁净；
- 2、在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有腐蚀性的资料堆放在一同。不同种类的钢材应辨别堆放，避免混杂，避免接触腐蚀；
- 3、大型型钢、钢轨、厚钢板、大口径无缝钢管、锻件等可以露天堆放；
- 4、中小型型钢、盘条、钢筋、中口径无缝钢管、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内寄存，但一定要上苫下垫；
- 5、一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁无缝钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价钱高、易腐蚀的金属制品，可寄存入库；

6、库房应依据天文条件选定，普通采用普通式库房，即有房顶有围墙、门窗紧密，厚壁钢管，设有通风安装的库房；

7、库房要求晴天留意通风，雨天留意封闭防潮，常常坚持适合的贮存环境。

两种厚壁钢管工艺流程概述：

1、冷拔(轧)厚壁钢管：圆圆管坯 加热 穿孔 打头 退火 酸洗 涂油(镀铜) 多道次冷拔(冷轧) 坯管 热处理 矫直 水压试验(探伤) 标记 入库。

2、热轧(挤压厚壁钢管)：圆管坯 加热 穿孔 三辊斜轧、连轧或挤压 脱管 定径(或减径) 冷却 坯管 矫直 水压试验(或探伤) 标记 入库。

锦州厚壁钢管-山东天企钢铁有限公司(在线咨询)由天企钢铁(山东)有限责任公司提供。天企钢铁(山东)有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天企钢铁——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城高新区许营汪庄西首2号厂房，联系人：邓经理。同时本公司还是从事无缝钢管，厚壁钢管，无缝钢管厂的厂家，欢迎来电咨询。