

进口康明斯160KW柴油发电机组

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 进口康明斯160KW柴油发电机组 |
| 公司名称 | 江苏锋陵集团公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Cummins/康明斯 型号:DC0160 输出功率:160 (KW) |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰州市 青年南路58号 |
| 联系电话 | 86-0523-6337877 13357783898 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|-----------|
| 品牌 | Cummins/康明斯 | 型号 | DC0160 |
| 输出功率 | 160 (KW) | 频率 | 50 (Hz) |
| 电压 | 400/230 (V) | 产品认证 | 康明斯授权说明 |

公司简介

江苏锋陵集团泰州德锋柴油发电机组有限公司——中国最大的柴油发电机组制造供应商之一，集研制、开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司主要从事通信、电力、船舶、铁路、石油、高速公路等行业的柴油发电机的制造与销售。公司主要生产基本型、自动化型、多机并网型、低噪音型、移动电站型、无人值守型、远程集中微机监控型七大类柴油发电机组，先后取得iso9001质量认证、iso14000环境体系认证、ohsas iso 18000安全体系认证、泰尔认证、中国船级社iso9001质量管理体系认证、火力机组主要辅助设备推荐厂、国家电力公司的产品入网资格，公司产品质量国内领先，并达到国际先进水平。德锋以“追求卓越”为信念，奉行“进去，求实，严谨，团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为客户提供最高性价比的产品及无微不至的周到服务。

产品图片

产品技术参数表

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| 德锋机组型号 | dc0160 | |
| | 主用 | 备用 |
| 机组功率(kw/kva) | 160/200 | 176/220 |
| 发动机型号 | 6ctaa8.3g1 | |
| 发动机功率(kw) | 168 | 185 |
| 发动机生产商 | 康明斯 | |
| 发动机冷却方式 | 水冷 | |
| 调速系统 | 电子调速 | |
| 启动方式 | 电启动/dc24v | |
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
| 燃油系统 | 直喷 | |
| 发动机总排量(l) | 8.3 | |
| 缸径 × 行程(mm) | 114 × 135 | |
| 100%负载燃油耗量(l/h) | 45 | 50 |
| 机油消耗量 (l/h) | 0.47 | |
| 排风量(m ³ /min) | 340.2 | |
| 燃气量(m ³ /min) | 12 | |
| 排烟量(m ³ /min) | 31.8 | |
| 排气温度() | 553 | |
| 机油容量(l) | 23.8 | |
| 冷却液容量(l) | 45 | |
| 发电机生产商 | 康明斯stamford (斯坦福) 或锋陵电机 | |
| 发电机励磁方式 | 无刷自励磁 | |
| 短路保护 | mccb空气开关 | |
| 额定电压/频率/功率因数 | 400v/230v,50hz,0.8滞后, 三相四线 | |
| 稳态频率变化率 | 优于1% | |
| 空载电压调整范围 | 95%—105% | |
| 稳态电压调整率 | 优于 ± 1% | |
| 绝缘等级/防护等级 | h级/ip22 | |
| 电话影响系数/谐波系数 | thf < 2% | |
| 随机附件 | 启动电瓶及连接线一套；排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套 底座减震器一套 | |
| 机组外形尺寸(mm) | 2390 × 930 × 1513 | |
| 机组重量(kg) | 1815 | |
| 机组噪音db(a) | 105 | |
| 建议机房尺寸(mm) | 7000 × 5000 × 4000 | |

关于具体的运费和价格欢迎来电咨询！

