

进口康明斯140KW柴油发电机组

产品名称	进口康明斯140KW柴油发电机组
公司名称	江苏锋陵集团公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:DC0140 输出功率:140 (KW)
公司地址	中国 江苏 泰州市 青年南路58号
联系电话	86-0523-6337877 13357783898

产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	DC0140
输出功率	140 (KW)	频率	50 (Hz)
电压	400/230 (V)	产品认证	康明斯授权说明

公司简介

江苏锋陵集团泰州德锋柴油发电机组有限公司——中国最大的柴油发电机组制造供应商之一，集研制、开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司主要从事通信、电力、船舶、铁路、石油、高速公路等行业的柴油发电机的制造与销售。公司主要生产基本型、自动化型、多机并网型、低噪音型、移动电站型、无人值守型、远程集中微机监控型七大类柴油发电机组，先后取得iso9001质量认证、iso14000环境体系认证、ohsas iso 18000安全体系认证、泰尔认证、中国船级社iso9001质量管理体系认证、火力机组主要辅助设备推荐厂、国家电力公司的产品入网资格，公司产品质量国内领先，并达到国际先进水平。德锋以“追求卓越”为信念，奉行“进去，求实，严谨，团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为客户提供最高性价比的产品及无微不至的周到服务。

产品图片

产品技术参数表

德锋机组型号	dc0140	
	主用	备用
机组功率(kw/kva)	140/175	154/193
发动机型号	6ctaa8.3g1	
发动机功率(kw)	140	
发动机生产商	康明斯	
发动机冷却方式	水冷	
调速系统	电子调速	
启动方式	电启动/dc24v	
发动机过滤系统	干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器	
燃油系统	直喷	
发动机总排量(l)	8.3	
缸径 × 行程(mm)	114 × 135	
100%负载燃油耗量(l/h)	45	49
机油消耗量 (l/h)	0.46	
排风量(m3/min)	240	
燃气量(m3/min)	16.8	
排烟量(m3/min)	31.13	
排气温度()	636	
机油容量(l)	19	
冷却液容量(l)	47.3	
发电机生产商	康明斯stamford (斯坦福) 或锋陵电机	
发电机励磁方式	无刷自励磁	
短路保护	mccb空气开关	
额定电压/频率/功率因数	400v/230v,50hz,0.8滞后, 三相四线	
稳态频率变化率	优于1%	
空载电压调整范围	95%—105%	
稳态电压调整率	优于 ± 1%	
绝缘等级/防护等级	h级/ip22	
电话影响系数/谐波系数	thf < 2%	
随机附件	启动电瓶及连接线一套；排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套 底座减震器一套	
机组外形尺寸(mm)	2390 × 930 × 1513	
机组重量(kg)	1765	
机组噪音db(a)	105	
建议机房尺寸(mm)	7000 × 5000 × 4000	

关于具体的运费和价格欢迎来电咨询！

