

# 神龙装饰万能胶 神龙格林

产品名称	神龙装饰万能胶 神龙格林
公司名称	龙口神龙化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:神龙格林 树脂胶分类:如图 型号:齐全
公司地址	山东省龙口市黄城汽车站北一公里处
联系电话	13806450078

## 产品详情

品牌	神龙格林	树脂胶分类	如图
型号	齐全	粘合材料	如图

### 特级装饰胶黏剂

神龙·格林环保型特级装饰万能胶(jw998-ii型)是在对国内外装修装潢用万能胶调研考察的基础上,取长补短,以降低毒性、提高性能为宗旨,精心设计,苦心研制而开发的一种新型装修装潢专用万能胶,为目前市销溶剂型氯丁万能胶的换代产品,广泛用于居室装修、汽车内饰、皮件加工、美术广告等行业。它选料严格、配方科学、工艺先进、性能优异,既保留了溶剂型氯丁万能胶初粘发挥快、粘接强度高、施工简便、用途广泛等优势,又克服了溶剂型氯丁万能胶某些弊端和不足之处:神龙·格林环保型特级装饰万能胶(jw998-ii型)系列

绿色环保 - 无毒 目前市销溶剂型氯丁万能胶含有机溶剂约75% - 80%,且溶剂中氯代烃、苯、甲苯含量高达60-70%以上,毒性之大,严重损害人身健康、破坏生态环境,因此美国政府早在八年前就下令禁止生产和使用。继后,欧洲各国也陆续禁止生产和使用。目前,只有中国和东南亚地区仍有一定市场。国内溶剂型氯丁万能胶使用中工人中毒身亡事件屡见报道。随着人们环保意识的增强和法制意识的健全,国家已在2002年7月1日强制执行新的国家标准,即国家质量监督检验检疫总局发布的"室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量"标准(gb18583-2001),国内也会逐步取缔老字号溶剂型氯丁万能胶的生产和使用。神龙·格林特级装饰万能胶(jw998-ii型)一方面降低有机溶剂的含量(约60%),另一方面精选混合溶剂,确保该产品完全符合国家质量监督检验检疫总局发布的"室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量"标准(gb18583-2001),这是目前溶剂型氯丁万能胶根本无法比拟的,神龙·格林特级装饰万能胶(jw998-ii型)是现代及未来家庭装饰首选的环保材料。稠度小用于装修装潢的溶剂型氯丁万能胶粘度大约为2500 - 5000mpa·s,而神龙·格林特级装饰万能胶(jw998-ii型)粘度为400 ± 250 mpa·s,稠度小,更便于施工,更适于刷涂、滚涂和喷涂,尤其对车内装潢等非平面场合更为理想。耐寒好溶剂型氯丁万能胶冬季粘度变得很大,甚至胶液分层而无法使用,而神龙·格林特级装饰万能胶(jw998-ii型)甚至在零下30度也不分层,流动性良好,照样可以正常施工,这对高纬度地区冬季储运和施工带来很大方便,而且所形成的胶膜零下50 - 60 仍保持韧性(保持粘接性),不象其它万能胶变硬变

脆失去粘附力。 防水性能好 神龙·格林特级装饰万能胶(jw998-ii型)耐水性优异,不像其它胶,经水浸后,粘接强度迅速下降,以致于造成被粘接件粘接部位破坏,神龙·格林特级装饰万能胶在室温下水中浸泡96小时,粘接强度保持不变。(有关建材标准规定在室温下水中浸泡24小时,保持原粘接强度的1/2即为达标产品) 耐老化 一般来说,橡胶型(包括氯丁橡胶)粘合剂,耐候性能普遍较差,直接影响使用寿命,是其最大的弊病。而神龙·格林特级装饰万能胶由于采用了自己合成的新型综合助剂使其具有突出的耐候性能,不像其它同类产品老化后或变粘使其内聚力减少或变脆使其粘附力降低。根据有关标准,加速老化的试验结果表明:同类产品的粘接强度均有不同程度下降,而神龙·格林特级装饰万能胶不但没有下降,反而有上长趋势,彻底解决了这一难题,从而延长了使用寿命。 粘力大 粘接强度相当或部分超过溶剂型氯丁万能胶及其同类产品,确保胶接部件不发生质量问题。 含胶量高 溶剂型氯丁万能胶含胶量一般为20%或更低,而神龙·格林特级装饰万能胶(jw998-ii型)含胶量 36%,这除了大大减少了可挥发性溶剂有利于生态环境外,还增加了粘接面积-即粘接面积相同时,可以节省用量,等于加量不加价,节约了工程用胶造价