

天门锻打活套法兰 塑辉化工设备 锻打活套法兰规格

产品名称	天门锻打活套法兰 塑辉化工设备 锻打活套法兰规格
公司名称	淄博塑辉化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇大徐村南
联系电话	15615335633 15615335633

产品详情

搪玻璃管道五大特性]

耐腐蚀性：搪玻璃层能耐除、浓磷酸（浓度大于30%、温度大于100℃）、强碱（PH值大于12，温度大于100℃）以外的腐蚀介质。

耐热性：搪玻璃反应罐设计温度0-200℃（放料阀设计温度0-150℃）。

耐温急变性：搪玻璃层能耐冷冲击110℃，热冲击120℃。

耐机械冲击性：搪玻璃层能耐0.22J(2200gcm)冲击功（试样）。

绝缘性：搪玻璃层经20000V电火花检验器检查无导电现象。

本公司搪玻璃管道还包括活套法兰。

公司具有完善的体系和完备的质量检测手段，铸钢锻打活套法兰厂家，严格执行及企业内控标准，贯彻实施了ISO9001-2000标准，通过了中国进出口质量认证中心的质量体系认证，获得了国家质监总局颁发的特种设备制造许可证。公司现有管件生产线6条，锻打活套法兰规格，生产工艺可靠，引进了目前国内先进的液压中频推制TZ-1200生产线2条，无缝弯头加径可达1200mm，壁厚120mm，法兰生产线10条，加径达6000毫米。

生产锻造活套法兰，规格 DN20---DN600. 执行标准：HG20592--2009，0.6MPA，1.0MPA. 美标。

可根据客户图纸制造法兰。

活套法兰好口碑厂家，多年活套法兰制造经验，活套锻打法兰零售，积累的众多老客户，天门锻打活套法兰，客户满意度100%，活套法兰价格业内更低，但质量有保障!

天门锻打活套法兰-塑辉化工设备-

锻打活套法兰规格由淄博塑辉化工设备有限公司提供。淄博塑辉化工设备有限公司是山东淄博,反应器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在塑辉化工设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创塑辉化工设备更加美好的未来。