

# 帕金斯1800KW柴油发电机组（帕金斯+利莱森马）

产品名称	帕金斯1800KW柴油发电机组（帕金斯+利莱森马）
公司名称	湖南承载机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:FL1800DPL 输出功率:1800（KW）
公司地址	湖南省长沙市天心区刘家冲北路238号满庭芳家园三期601房-899（注册地址）
联系电话	19079192829 19079192829

## 产品详情

品牌	珀金斯	型号	FL1800DPL
输出功率	1800（KW）	额定电流	3240（A）
频率	50（Hz）	转速	1500（RPM）
电压	400（V）		

## 公司简介

公司——中国\*大的柴油发电机组制造供应商之一，集研制、开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司主要从事通信、电力、船舶、铁路、石油、高速公路等行业的柴油发电机的制造与销售。公司主要生产基本型、自动化型、多机并网型、低噪音型、移动电站型、无人值守型、远程集中微机监控型七大类柴油发电机组，先后取得iso9001质量认证、iso14000环境体系认证、ohsas iso 18000安全体系认证、泰尔认证、中国船级社iso9001质量管理体系认证、火力机组主要辅助设备推荐厂、国家电力公司的产品入网资格，公司产品质量国内\*\*，并达到国际先进水平。德锋以“追求卓越”为信念，奉行“进去，求实，严谨，团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为客户提供\*高性价比的产品及无微不至的周到服务。

## 产品图片

产品技术参数表

德锋机组型号	fl1800dpl	
	主用	备用
机组功率(kw/kva)	1800/2250	1980/2475
发动机型号	4016-61trg3a	
发动机功率(kw)	1875	2083
发动机生产商	帕金斯	
发动机冷却方式	水冷	
调速系统	电子	
启动方式	24v电启动	
发动机过滤系统	干式空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器	
燃油系统	电喷	
发动机总排量(l)	61.123	
缸径 × 行程(mm)	160 × 190	
****负载燃油消耗量(g/kw.h)	510	500
机油消耗量 (l/h)	2.98	
排风量(m3/min)	2748	
燃气量 (m3/min)	158	
排烟量 (m3/min)	387	
排气温度 ( )	493	
机油容量 (l)	237.2	
冷却液容量(l)	316	
发电机生产商	利莱森马 lsa51.2i70	
发电机励磁方式	无刷自励磁	
短路保护	mccb空气开关	
额定电压/频率/功率因素	400v/230v,50hz, 0.8滞后, 三相四线	
稳态电压调整率	优于1%	
空载电压调整范围	95%--105%	
稳态电压调整率	优于 ± 1%	
绝缘等级/防护等级	h级/ip22	
电话影响系数/谐波系数	thf<2%	
随机附件	启动电瓶及连接线一套; 排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套; 底座	
机组外形尺寸(mm)	6015 × 2300 × 3015	
机组重量(kg)	16050	
机组噪音db(a)	105	
建议机房尺寸(mm)	9000 × 6000 × 5500	

关于具体的运费和价格请来电我公司咨询！