

100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器巷道堆垛类停车库出入口的设置应与巷道堆垛机的设置配套，并应符合下列规定：1 出入口的数量应与库内堆垛机相配套，每台堆垛机应至少配置1个出入口；100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器出入口前应设置不少于2个车位的候车空间；3 转换区双向通道宽度不宜小于5500mm，且应在距出入口外6000mm处设置候车区；转换区单向通道宽度不宜小于3000mm；100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器可根据停车位堆垛方向，设置直入式或回转式转换区，当车辆出入转换区的方向和堆垛机、停车位的方向不一致时，应设置回转盘。

3.5.4 当巷道堆垛类停车库采用横置式混凝土结构时，应设置检修通道、检修入孔或检修楼梯。100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器巷道堆垛类停车库基础的纵向长度不均匀沉降差应满足堆垛机运行要求，且不宜大于20mm。100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器巷道堆垛类停车库转换区应设置照明和应急照明。维修、调试用照明插座应设在升降机井和巷道，间距不宜大于10m。100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器停车数量少于50辆的巷道堆垛类停车库的通风系统可与排烟系统组合设置，排气口宜设置在停车库下部，排烟口应设置在上部，各自的风口应上、下分开设置；当停车位超过50个时，100立方低温乙烯储罐设备厂家，50立方低温乙烯贮罐设备厂家，菏泽花王容器排烟系统应与通风系统分开设置。