48芯三网合一光纤直熔箱落地式安装

产品名称	48芯三网合一光纤直熔箱落地式安装
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5°C～ 40°C PWD01:-40°C～+60°C 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

48??48??????????????????48
????????????????????48?????????????????????????????????48?????????????????
???????????????????????[??]
????????????????????????????????????48????????????????????????**????????????
8?????????????

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐*性能好，使用寿命长.

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用户外*锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

?????

???????????,?????????SMC??????????
??

??????????Q235-A???????????????????????????

????????????????????????

???????????????????????????????,???????????????????????

??????????????????????????6???????????????

????????ABS?????

???????????????????????????

?????????????????????????????

??????????????????????

??(YD/T988-2007?????????)

?????

???FTTH?? ?