

信宝UPS电源厂家XIBAO

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 信宝UPS电源厂家XIBAO |
| 公司名称 | 北京致新网能科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌::信宝 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304 |
| 联系电话 | 010-51661730 13720034656 |

产品详情

信宝UPS电源X-H1-3K系列，单进单出双变换在线式智能型UPS,采用先进的中央微处理器CPU控制技术，具有更高的电性能输出指标和多项创新功能设计，可为服务器，网络设备，电信系统等重要负载提供全面可靠的电源保护。

技术参数表

”

| 型号 | X1KL(S)-H | X2KL(S)-H | X3KL(S)-H |
|----------|---|-----------|-----------|
| 额定容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA |
| 输入 | | | |
| 电压范围 | 120VAC ~ 300VAC | | |
| 频率范围 | 45 ~ 55/ (55 ~ 65) Hz | | |
| 功率因数 | 0.95 | | |
| 输出 | | | |
| 电压 | 220VAC \pm 1% | | |
| 频率 | 50Hz/60Hz \pm 0.05% (电池模式) | | |
| 失真度 | 线性负载THD<3%，非线性负载THD<5% | | |
| 波形 | 正弦波 | | |
| 电压动态瞬变范围 | 满载<5% | | |
| 瞬态响应恢复时间 | 60mSec | | |
| 过载能力 | 125%的额定输出负载维持1min后转旁路工作，130%的负载维持30sec转旁路 | | |
| 峰值因数 | >3:1 | | |
| 效率 | >0.85 | | |
| 电池 | | | |
| 电池类型 | 铅酸免维护电池 | | |
| 直流电压 | 36VDC | 96VDC | |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------|
| 标准时 配置 | 12V/7Ah × 3 (节) | 12V/7Ah × 8 (节) | |
| 转换时间 | | | |
| AC故障 | 0ms | | |
| UPS故障 | | | |
| 警报声音 | 每4秒连续声 | | |
| 电池电压 | 每1秒连续声 | | |
| UPS超载 | 连续声 | | |
| 保护 | | | |
| 短路 | 同时切断逆变器与旁路输出 | | |
| 过温 | 自动切换至旁路输出并告警 | | |
| 通讯接口 | RS232接口和SNMP卡 (可选) | | |
| 物理参数 | | | |
| 温度 | 0 ~ 40 | | |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% | | |
| 噪音 | <45dB | <50dB | |
| 重量 | 6 kg /12kg | 14kg/32kg | 15kg/33kg |
| 体积：宽*深* 高 | 145 × 405 × 220(mm) | 195 × 455 × 330(mm) | |
| 输出插座 | 2 | 3 | 3 |
| 符合标准 | CE : EN62040-1-1 : 2003/EN50091-2 : 1996 | | |