

环保燃气锅炉 三温暖热水器批发 东营燃气锅炉

产品名称	环保燃气锅炉 三温暖热水器批发 东营燃气锅炉
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

燃气锅炉的使用方法

燃气锅炉在使用前，环保燃气锅炉，需要简单烘炉，东营燃气锅炉，煮炉，烘干锅炉的耐火浇注料，并且，清除锅炉中的水垢污渍后，方可正常运行使用锅炉。

燃气锅炉的运行主要包含四部分：点火与启动，锅炉上水，点火与升压，供汽。

一、点火与启动

锅炉在升火前应进行仔细检查，包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好，操作是否灵活。所有检查无异常后，锅炉方可上水升火。

锅筒应上水至正常水位，先打开所有风、烟道挡板。开动送风机，对炉膛及烟道通风吹扫，吹扫时间不得少于0.5分钟，然后启动燃烧器的点火装置。燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责，待调试合格后，方可与锅炉一起投入正常运行。

燃气锅炉防爆措施选择

一、必须严格制订和执行安全操作规程，特别是在每次点火启动时一定要做吹扫工作，掌握好吹扫时间。必须保证在风门打开后，根据通风机的流量计算的吹扫风量容积应大于或等于3倍炉膛和烟道的容积量，所需的时间再延迟30S以上。在锅炉运行中注意风气比例调节，防止出现脱火、回火现象，保证气体完全燃烧。

二、燃气锅炉燃烧系统应实现自动化，包括点火、熄火保护、燃烧自动调节、必要的联锁保护以及用程序自动启动。

三、当几台锅炉共用一个烟道时，每台锅炉都应设有烟道门，而且每台烟道门应设置限位开关。与此同时，还必须保证在锅炉启动前打开烟道门后，锅炉才能投入使用，以防因烟道门未打开，误操作造成通风不畅事故。

燃气锅炉常期不用的保养方法

有干法和湿法两种，停炉一个月以上，应采干保养法，停炉一个月以下可采用湿保养法。

(1)干保养法：锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢清除，冲洗干净，在炉膛内用微火烘干（注意不要大火），燃气锅炉哪个牌子好，然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量，以锅筒容积每立方米8公斤计算，然后将所有的人孔、手孔管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成份状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。

(2)湿保养法：锅炉停炉后放出炉水，燃气锅炉售后，将内部污垢清除，冲洗干净，重新注入已处理的水至全满，将炉水加热到100℃，让水中的气体排出炉外，然后关闭所有阀门，气候寒冷的地方不可采用保湿养法，以免炉水结冰损坏锅炉。

环保燃气锅炉-三温暖热水器批发-东营燃气锅炉由重庆三温暖电气有限公司提供。环保燃气锅炉-三温暖热水器批发-东营燃气锅炉是重庆三温暖电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冯经理。