

中性硅酮耐候胶 耐候密封胶

产品名称	中性硅酮耐候胶 耐候密封胶
公司名称	龙口神龙化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:各种 密度:符合 (g/cm ³) 拉伸强度:符合 (MPa)
公司地址	山东省龙口市黄城汽车站北一公里处
联系电话	13806450078

产品详情

外观	各种	密度	符合 (g/cm ³)
拉伸强度	符合 (MPa)	伸长率	符合 (%)
剪切强度	符合 (MPa)	贮存期	长
产地	山东	品牌	神龙化工
固化条件	室温固化	固化时间	符合 (h)
耐水性	强		

中性硅酮耐候胶

龙口神龙化工有限公司最新推出《神龙·格林》密封胶系列产品，本产品选料严格，配方科学，技术先进，性能卓越，以中高档产品为主，广泛用于建筑工程门窗密封，室内装潢等行业。

793中性硅酮耐候胶
使用范围
1、用于玻璃幕墙非结构性搭接或对接密封。
2、铝材、塑钢型材及金属板间接缝密封。
3、其他许多用途。
产品特性
1、单组份、中性、室温固化、低模量的幕墙硅酮耐候胶、使用方便。
2、卓越的耐候性、长久的使用寿命。
3、良好的附着力，对大多数建材都能产成良好的粘接力。
4、具极佳的拉伸压缩性能。
5、常备颜色有黑、白、灰、古铜、透明，也可向客户提供指定颜色的产品。

793中性硅酮耐候胶

使用范围

可广泛用于建筑结构的防水、伸缩缝的嵌缝。对混凝土、金属、木材、石材以及塑料表面均有很好的粘结力，可用作门窗边框与横体间的密封，天面、墙面防水密封以及室内装修密封。

产品特性

- 1、神龙·格林中性耐候密封胶是一种单组分合成橡胶建筑防水密封胶，具有良好的粘接密封性能。
- 2、窗框与墙体间密封。
- 3、雨阳蓬与墙体间的防水密封。
- 4、有较大位移之屋面、墙体伸缩缝的嵌缝和密封等。

793中性硅酮耐候胶

使用范围

适用于各种材料的接缝密封，以及建筑装修等材料同时的拼缝密封，可选择各种颜色。

产品特性

粘结性能好，延伸率高、防水、耐老化。

其他万能胶