

青岛蓝清源公司 河北316L材质电絮凝设备

产品名称	青岛蓝清源公司 河北316L材质电絮凝设备
公司名称	青岛蓝清源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区春城路612号
联系电话	15954488800

产品详情

新一代脉冲磁电絮凝法工艺的优点

电解反应器所形成的电场，使水中悬浮粒子的双电层改变，出现正、负电荷各在颗粒一侧的状态，使颗粒间由原来的相互排斥变为吸引、聚结。

4) 电解反应中生成的O₂及H₂气泡，可以作为气浮的微小气泡，吸附轻质悬浮颗粒或憎水性物质，使之从水中分离出来。

5) 新一代脉冲磁电絮凝法工艺中，可以通过去除水中的悬浮物和灭菌的效果，这样的消毒方法，可以使处理水的

保存时间更加持久。316L材质电絮凝设备

高压电磁脉冲电絮凝机技术可用的行业

高压电磁脉冲电絮凝机技术可用的行业

电絮凝可以广泛地应用在废水处理的多种行业。例如电镀行业废水、屠宰场废水，316L材质电絮凝设备工作原理，食品和饮料

厂废水，石油化工厂废水，油田废水，制药厂废水，矿业废水，垃圾渗滤液废水处理，农业废水，石

油化工、油漆染料、染整业等废水，冷却水塔废水，轮船舱底污水净化，河北316L材质电絮凝设备，港口集水区净化，木材处

理废水，旅游风景区生活污水处理等。

1) 电镀污水处理：印刷电路板的生产，如蚀刻、电镀铜、电镀镍、折叠和脱膜或涂层去除；

脉冲磁电絮凝在电镀废水处理及回用中，可以克服化学法处理难以解决的问题，不仅能有效去除电镀废水中重金属离子。经脉冲磁电絮凝法处理后的电镀废水可以达到以下的处理效果：Cr<0.005，去除率大可达95%

以上；Ni<0.005 去除率大，可达95%以上；Zn<0.005 去除率可达90%以上。316L材质电絮凝设备

电絮凝的工艺流程

1) 废水原水进入综合废水池，稳定废水原水的水质。

2) 用泵定量打入PH调整池，316L材质电絮凝设备哪家，调节PH值到2~5，视不同水质调整需要的PH值。

3) 经过调节PH后的废水进入电凝机，产生电化学反应，去除废水中的COD、BOD、色团、化学键，316L材质电絮凝设备制造厂家，以

及油水分离、灭菌等效果。铁离子及O、H微气泡的混凝浮除等功能。

4) 电絮凝后的出水进入快混池、慢混池，在快混池中调节PH值到8-10，视不同水质调整需要的PH值。在慢混池中加入高分子絮凝剂，产生稳定的絮花团后进入沉淀池。

5) 快慢混后的水在沉淀池中进行固液分离，上清水溢流至过滤进水池。池底沉淀污泥定时排出到污泥

浓缩池，经板框压滤机固化分离，干污泥暂存在污泥储存斗，以备运弃处理或做为其它用途的原料。316L材质电絮凝设备

青岛蓝清源公司-河北316L材质电絮凝设备由青岛蓝清源环保科技有限公司提供。“蒸发器,废热蒸发,高盐废水蒸发,高难度废水处理,农化行业废水”选择青岛蓝清源环保科技有限公司，公司位于：山东省青岛市城阳区春城路612号，多年来，蓝清源环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：高工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝清源环保科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事mvr蒸发器，多效蒸发器，高盐废水蒸发器的厂家，欢迎来电咨询。我们通过实地考察，在江苏南京、无锡，浙江等污水工程中使用的电源大多存在安全隐患，例如，电源输出端与电网没有隔离。