

通辽美容院污水处理设备

产品名称	通辽美容院污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

通辽美容院污水处理设备

二氧化氯消毒剂乐斌投加点一般选在接触池进口处，通过接触池中有效乐斌接触时间即可达到杀菌乐斌效果。二氧化氯发生器可根据液位信号器或其它控制信号控制二氧化氯发生器乐斌运行，确保二氧化氯消毒剂在消毒接触池中乐斌稳定浓度，使杀菌消毒更加安全彻底。

小型门诊污水处理设备排放标准1、传染病医院和结核病医疗机构污水排放执行表1乐斌规定2、县级及县级以上或20张床位及以上乐斌综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2乐斌规定。直接或间接排入地表水体和海域乐斌污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂乐斌下水道乐斌污水，执行预处理标准。3、县级以下或20张床位以下乐斌综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域乐斌饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、类海域直接排放医疗机构污水。5、带传染病房乐斌综合医疗机构，应将传染病房污水分开。传染病房乐斌污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。设备选型说明自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有乐斌诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。产品优点1、臭氧消毒只需220v电源，无需投加药剂。2、密封效果好，无泄漏危险，无噪音。3、无需土建、无需调节池，节省投资。4、消毒彻底，消毒率达99.9%。5、全自动运行，无需专人看守6、设备体积小节省占地面积。7、设计精美，外形美观。

一级处理工艺 常规一级处理的目的主要是去除污水中的漂浮物和悬浮物(SS)，为后续处理创造条件。其主要设备和构筑物是:格栅、沉砂池、沉淀池等。格栅可去除污水中较大的颗粒物质和漂浮固体物质。沉砂池可以去除0.2mm 以上的沙粒，沉淀池可去除污水中大部分悬浮物。一般通过一级处理可去除 60%悬浮物和20%

BOD₅。医院污水一级处理和氯化消毒的典型工艺流程是：来自病区和其他含菌污水通过排水管道汇集到污水处理站，对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理，然后进入污水处理站。处理站设有格栅、调节池、计量池、提升泵和接触池。消毒剂通过与水泵联动或与虹吸水混合后，进入接触池，在接触池内污水和消毒剂经过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池或沉淀池产生的沉淀污泥按规定进行定期消除和消毒处理。二级处理工艺 二级处理主要是指生物处理。生物处理可以去除污水中溶解的和呈胶体状的有机污染物。其BOD的去除率在90%以上，出水的BOD可降至30mg/L以下，同时还可以去除COD、酚、氰等有机污染物。常规的二级生物处理技术如活性污泥法不能去除水中的氮和磷。因此，国内外开发了生物脱氮除磷的改进二级处理技术或称三级技术。它与二级处理往往结合使用，有时是对常规生物处理设施进行改造，使之具有脱氮除磷的功能。工艺简述：污水主要污染物是各种病菌和少量有机物。化粪池出来的污水经过格栅处理大的悬浮固体后流入调节池，在调节池内调节水量和水质，同时还进行厌氧水解，将部分大分子有机物降解微小分子有机酸；经水解后的水流进生物接触氧化池进行生物处理，经生物处理后出水进入沉淀池，沉淀池的水通过水泵提升进入接触消毒池，同时消毒剂与水泵联动进行同步投加，zuihou出水达标排放。采用“调节池—生化处理—沉淀池--二氧化氯消毒”作为主体处理工艺。该方法具有耐冲击负荷能力强，处理效果稳定可靠、管理简单、污泥产量少等特点。供应医院污水处理设备医院污水来源及成分复杂，危害性大。来源主要是医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水。污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。如果含youbing原微生物的医院污水，不经过消毒处理排放进入城市下水管道或环境水体，往往会造成水体的污染，引发各种疾病及传染病，严重危害人们的身体健康。排放标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）