

安全通道工地大门

产品名称	安全通道工地大门
公司名称	安徽省香格里拉市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北东源路以西东源路1号厂区内
联系电话	0564-16655468382 16655468382

产品详情

标准化安全文明建筑工地现场人行安全通道搭设方案

- 1、安全通道，为确保标准化安全文明工地作业安全而设立的应急行走和疏散通道，是保证人员安全的重要措施。
- 2、以下建筑工地安全文明标准化做法，参考建筑行业施工现场安全与文明施工标准。
- 3、提倡施工单位采用其自身的企业标准，无企业标准的按本标准参照执行，企业标准与本标准不一致的报甲方项目部审核选用。
- 4、人行安全通道可根据尺寸要求定制。

标准化安全文明建筑工地人行安全通道搭设方案：

（一）、进出建筑物主体通道口应搭设安全通道防护棚；建筑物楼栋首层出入口处必须搭设防护棚，两侧用密目安全网封闭，在醒目位置设置安全警示标志；安全通道棚宽大于道口，两端各长出1m，进深尺寸应符合高处作业安全防护范围。坠落半径（R）分别为：当坠落物高度为2~5m时，R为3m；当坠落物高度为5~15m时，R为4m；当坠落物高度为15~30m时，R为5m；当坠落物高度大于30m时，R为6m；

（二）场内（外）道路边线与建筑物(或外脚手架)边缘距离分别小于坠落半径的，应搭设安全通道；

（三）人行通道必须设置安全通道防护棚；人行通道防护棚用木板或钢板铺设密实，不得采用铁皮或竹桥板；防护棚长度对高层建筑不小于6m，多层结构长度不小于3m；当建筑物高度超过30m时棚顶采用双层防护；防护棚不得附着于脚手架；通道应保持畅通、整洁，不得堆放材料、杂物；

（四）安全防护棚应采用双层保护方式，当采用脚手片时，层间距600mm，铺设方向应互相垂直；非通

道口应设置禁行标志，禁止出入；

（五）施工电梯安全通道防护棚一般是9米长，6米宽，3米高，建筑物超过10米要双层防砸防护，采用国标钢材焊接，做好预埋，做好地面硬化，两边做好安全防护图和警示标志；

安全通道防护棚主要是应用在建筑工地上，像配电箱、钢筋、电梯(升降机)、木工、搅拌机、塔吊、茶水亭(吸烟室)、加气块、车丝机、钢筋直螺纹、钢筋调直机等都需要防护棚，是一种建筑工地上防护安全措施。

关键词：[安徽香格里](#),[市政围挡](#),[道路围栏](#),[工程围挡](#),[装配式围挡](#),[地铁围挡](#),[临时围挡](#),[工地围挡](#),[金属围挡](#),[交通护栏](#),[基坑围挡](#),[声屏障](#),[隔离网](#),活动板房,水泥墩,标识标牌,广告喷绘本地厂家。