

专用呼叫通讯电缆HJYVPZR/SA规格

产品名称	专用呼叫通讯电缆HJYVPZR/SA规格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:HJYVPZR/SA 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

专用呼叫通讯电缆HJYVPZR/SA规格

专用呼叫通讯电缆HJYVPZR/SA规格

全塑市内通信电缆产品简述的详细介绍

使用范围

铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆简称全塑市内通信电缆。

主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/S及以下的数字信号，支持（2B+D）信道综合业务数字通信。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/S以上的数字信号。

特征

原材料经过精心选择，严格每批检测，确保电缆的通信质量。

单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线。

采用小节距绞对设计，工序工艺稳定，串音性能好，确保通话清晰、流畅、不受干扰。

采用铝塑复合铝带轧纹纵包，确保电缆良好的弯曲和防潮性能。

采用DCM公司全自动综合测试仪等仪表进行中间检测和成品检测，确保出厂通信电缆质量。

电缆各项性能指标均符合YD/T322-1996标准要求，并有较大富裕度。

执行标准

YD/T322-1996《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》

符号、代号用产品表示方法

1、符号、代号

H—表示通信电缆的系列代号

Y—表示实心聚烯烃绝缘结构

A—表示电缆为防潮层聚乙烯护套

C—自承式

G—隔离式

T—填充式

5—表示皱纹钢塑复合带铠装层

2—表示双层钢带绕包

2、表示方法

产品用型号、规格及标准编号表示

例：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆100对，导体标称直径为0.5mm。表示为：HYA 100*2*0.5 YD/T322-1996。

产品结构示意图

本公司目前电缆的型号和规格

型号：HYA、HYA23、HYA53、

HYAT、HYAT23、HYAT53、HYAT553

HYAC、HYAG

规格：导体标称线径为0.4? 0.5? 0.6? 0.7? 0.8mm

线对标称对数为5 ~ 2400对

其它特殊型号、规格产品按用户要求协商生产，提供服务。

电缆使用场合及注意事项

1、HYA型电缆只限室外使用，如需进入室内，应采取防火措施。电缆主要用于管道敷设，也可架空安装于悬挂线上。

HYAC自承式电缆一般架空敷设，吊线的小拉断力（100对以下0.4mm、0.5mm规格）16KN。

23型、53型、553型等铠装电缆用于直埋地下。

填充型电缆主要用于湿热带或不易气压维护的场所。

2、电缆敷设时，弯曲半径不小于电缆外径的10倍。敷设环境温度一般不低于-5℃。

3、电缆工作环境温度-30℃ ~ 60℃，非填充电缆使用时建议使用30 ~ 50kPa的干燥空气或氮气作气压维护。