

# 松下FAC21080P GM灯具

产品名称	松下FAC21080P GM灯具
公司名称	上海科姆特信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:/ 型号:FAC21080P 外径尺寸:/( mm )
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市黄浦区西藏南路889号幸福福邸商务楼5楼
联系电话	86 021 23218585

## 产品详情

类型	/	型号	FAC21080P
外径尺寸	/( mm )	灯光颜色	白
材质	/	供电电压	220 ( V )
功率	18 ( W )	光通量	/( LM )
寿命	/( H )	封装工艺	直插式

### 基础照明盒型(080系列)

#### 产品特点

器具本体基材采用进口优质冷轧钢板制成，经专业人员精心设计，经滚压成型，结构坚固，经久耐用。器具反射板采用进口优质冷轧钢板制成，经滚压成型。冷轧钢板经基础处理后对其进行-9万伏的静电喷涂，不易生锈，外形美观。防护等级Ip20，i类灯具器具采用panasonic 电感镇流器、电子镇流器或e-hf智能型电子镇流器

#### 产品式样

本体厚度0.5mm(2灯)，0.35mm(1灯)器具反射板厚度0.5mm，(2灯)，0.35mm(1灯)  
配合网罩使用提高灯具的安全性

材料：钢丝(白色涂装)材料厚度：网罩3.2，安装支架1.018/23/36/45w灯具用

## 灯具与网罩配合使用示意图

### 吸顶式盒型荧光灯具

fac21080p

fac22080pa

fac41080p

fac42080pa

### 灯具一览表

形式	型号	启动方式	灯数	w数	外型尺寸(l*w*h)	适用网罩形式	吊杆/吊链	
盒型	fac21080p	enh/ph	1	18w/23w	618*53*84			
	fac22080pa	gm/gh/enh/ph	2	18w/23w	618*87*84	fkc00220(enh/ph型灯具除外)	吊杆/吊链	
	fac41080p	enh/ph/px/ps	1	36w/45w/32w	1228*53*84	fkc00410	吊杆/吊链	
	fac42080pa	gm/gh/enh/ph	2	36w/45w	1228*87*84	fkc00420	吊杆/吊链	
形式	型号	启动方式	灯数	w数	外型尺寸(l*w*h)	适用网罩形式	吊杆/吊链	备注
盒型批发	fac21030j	gm/gh	1	18w	618*53*84	fkc00210	吊链	9台装
	fac21030d	gm/gh	1	18w	618*53*84	fkc00210	吊链	1台装
	fac41030j	gm/gh	1	36w	1228*53*84	fkc00410	吊链/吊杆	9台装
	fac41030d	gm/gh	1	36w	1228*53*84	fkc00410	吊链/吊杆	1台装

### 说明

启动方式：gm：使用电感镇流器，低功率因数gh：使用电感镇流器，加电容补偿，高功率因数enh：使用电子镇流器。ph：使用e-hf智能型电子镇流器(高功率型)px：使用e-hf调光型电子镇流器ps：使用e-hf智能型电子镇流器(低功率型)器具可加装应急照明系统尺寸单位：mm灯具可加装拉线开关根据客户的具体要求可对上述器具进行特殊加工，详情请向当地经销商咨询