

W-5上海轧制油 鑫路 0.8

产品名称	W-5上海轧制油 鑫路 0.8
公司名称	上海鑫路润滑油有限公司
价格	6900.00/吨
规格参数	型号:W-5轧制油 品牌:鑫路 比重:0.8
公司地址	嘉定区金沙江西路1555弄393号5层A座525室
联系电话	021-61127088 15250610650

产品详情

型号	W-5轧制油	品牌	鑫路
比重	0.8	闪点	100 ()
40 运动粘度	4 (cSt)	倾点	135 ()

上海鑫路wk系列轧制油

wk-3轧制油

wk-4轧制油

wk-5轧制油

铝箔轧制油

wk-3轧制油该轧制油是普通经济型轧制油，具有良好的润滑性，冷却性和退火清净性。可用于中低速可朔轧机及普通冷连轧上使用，轧制厚度从2.0mm轧到0.3mm的各种规格的带钢上使用。使用时用自来水按浓度配制成轧制液，通常轧制带钢时使用浓度在3.5%左右，视机组及轧制规程而定。欢迎订购本公司生产的各类产品。

wk-4轧制油本品采用半合成配方生产，有较好的乳化稳定性和轧制清净性，可杜绝粘辊现象产生，该产品极压润滑性优异，能在轧制瞬间产生高温时起到极佳的润滑作用，有效降低摩擦系数，明显降低耗电量，提高生产效益，有较好的使用经济性。该轧制油适用于各种冷连轧机组及轧制厚度需轧制到0.2mm

左右的可朔轧机上使用，可轧制光亮带、镀锡、镀锌带钢。通常使用浓度在3%左右。轧制油主要强调润滑性，即离水展着性也称油水分离，在轧辊于带钢接触的瞬间油水分离，带钢表面附着一层油膜起到润滑效果，一般是半稳定型。由于钢材冷加工产生加工硬化，致使加工难度加大，采用轧制油进行工艺润滑轧制油，可有效降低轧辊辊耗以及轧机功耗，可以轧制更薄规格的产品。

wk-5轧制油本品采用进口极压添加剂及全合成配方生产，有极佳的极压润滑性和轧制清净性，可用于各种高速冷轧机组，宽幅可朔轧机及轧制厚度在0.2mm以下的轧薄工艺上。采用该产品轧制后的带钢可获得满意的形状，保持带钢良好的表面平整度和均匀的厚度及光亮度。使用浓度为2~4%，视机组及轧制规程而定。

铝箔轧制油本品先用精制矿物油加入植物油性剂，极压剂，乳化剂，抗氧化剂等多种添加剂加工而成。应用于铝及铝合金热轧加工时作润滑，冷却，冲洗用，可配比成不同浓度的乳化液。轧制油用于大中型冷轧机组的工艺润滑，主要强调润滑性，即离水展着性也称油水分离，在轧辊于带钢接触的瞬间油水分离，带钢表面附着一层油膜起到润滑效果，一般是半稳定型。由于钢材冷加工产生加工硬化，致使加工难度加大，采用轧制油进行工艺润滑轧制油，可有效降低轧辊辊耗以及轧机功耗，可以轧制更薄规格的产品。

包装规格 170kg 200kg铁桶