

橡胶燃烧性能测定 橡胶制品氧指数检测

产品名称	橡胶燃烧性能测定 橡胶制品氧指数检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	GFQT:橡胶燃烧性能测定 周期:7-10 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

橡胶检测项目:

力学性能:

拉伸强度、断裂伸长率、定伸应力、撕裂强度、压缩变形、硬度、回弹性、磨耗、剥离强度、粘合强度等。

热学性能:

脆性温度、低温刚性、氧指数、垂直燃烧、阻燃性能等。

电学性能:

电气强度、介电损耗因数、电阻率、介电常数、击穿电压等。

可靠性:

静液压试验、脉冲性能、低温曲挠试验、高低温冲击、紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、热空气老化、耐湿热、中性或酸性盐雾试验、耐液体介质性、气体腐蚀试验、冷凝水试验等。

橡胶检测标准:

GB/T 橡胶燃烧性能测定垂直燃烧法

GB/T 橡胶和塑料各层间粘合强度测定

GB/T 橡胶 游离硫的测定电位滴定法

GB/T 橡胶中聚异戊二烯含量的测定-

GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB/T 1697-1982 硬质橡胶抗冲击强度试验方法

GB/T 1700-2001 硬质橡胶抗剪切强度的测定

GB/T 1699-2003 硬质橡胶 马丁耐热温度的测定

GB/T 20460-2006 橡胶配合剂碳酸钙 试验方法

GB-T 1699-1982 硬质橡胶耐热试验方法

GB-T 3512-1983 橡胶热空气老化试验方法