

船用变压器 电力 精海

产品名称	船用变压器 电力 精海
公司名称	江苏大众电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电力 品牌:精海 型号:船用(海洋平台用)高压变压器PSGD
公司地址	江苏省泰州市海陵工业园区凤凰东路2-102号
联系电话	0523-86233076 15062995799

产品详情

应用范围	电力	品牌	精海
型号	船用(海洋平台用)高压变 压器PSGD	频率特性	中频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	环型
绕组数目	多绕组	防潮方式	灌封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	屏蔽式
电压比	450,400 (V)	效率()	0.5-16000 (KVA)
额定功率	50-60 (Hz)		

技术规范1 . 产品型号 : cdgs、cdgd、csgd、csd、csgd 、csgd 、psgd2 . 标

准 : cb/t1001、gb6405、gb1094、gb/t10228、iec92、中国船级社《刚质海船入级与建造范围》第四篇3 .

容量范围 : 0.5-1600kva4 . 初级电压 : 400v或450v5 . 次级电压 : 230v或115v6 . 额定频率 : 50hz或60hz7 .

相数 : 三相或单相8 . 联结组别 : (1) 单相 : li0 (2) 三相 : yy0、dd0、ydll、(3) 或按用户要求9 .

绝缘等级 : b或f或h (或按用户要求) 10 . 冷却用户 : 自冷 (an) 或风冷 (af) 11 .

防护等级 : ip22或ip23、ip55 (cdgs) 12 . 使用条件 : 本产品可在符合下述环境条件的船舶、海洋平台及其他场所用于照明、电力、通讯或电网隔离 : 海拔高度 : 1000m 环境温度 : 45 相对温度 : 95% 有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响。

有船舶正常营运时所产生的震动、冲击、角度 22.5 ° 的摇摆和角度 15 ° 的倾斜。

若超过正常德使用条件可