

变电站 电力 精海 预装式变电站

产品名称	变电站 电力 精海 预装式变电站
公司名称	江苏大众电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电力 品牌:精海 型号:预装式变电站
公司地址	江苏省泰州市海陵工业园区凤凰东路2-102号
联系电话	0523-86233076 15062995799

产品详情

应用范围	电力	品牌	精海
型号	预装式变电站	频率特性	中频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	双绕组	防潮方式	密封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	屏蔽式
电压比	10k (V)	效率()	50-1600 (KVA)
额定功率	50 (Hz)		

预装式变电站概述

预装式变电站(欧式箱变)是将高压电器设备,变压器,低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置.具备户外长期运行,维护方便,使用寿命长,可通用10kv主干线;可实现终端供电,环网供电或双电源供电等多种供电方案;可选择油浸式电力变压器或干式变压器,功能齐全.操作维护方便,运行安全可靠.低压有多种回路方案;计量方式既可高压计量,也可低量计量;外形美观

预装式变电站特点：

1.具备户外长期使用条件2.高压开关参数高，可通用10kv主干线。3.可实现终端供电，环网供电或双电源供电等4.可选择油浸式电力变压器或干式变压器5.‘五防’功能齐全，操作维护方便。运行安全可靠6.低压有多种回路方案7.计量方式既可高压计量，也可低压计量7.外形美观与周围环境协调

序号	项目	单位	高压电压	变压器
1	额定电压	kv	6/10	6/0.4 10/0.4
2	额定电流	a	630	
3	额定频率	hz	50	50
4	额定容量	kva		50--1600
5	额定短路开断电流	ka	16,20	
6	额定短路关合电流	ka	31.5,40	
7	额定短时耐受电流	ka	16.20(4s)	
8				

9	额定峰值耐受电流	ka	40,50	
10				
11	1min工频耐压	ka	相对地及相间23/42隔离断口28/48	35(油浸)28(干式)
12				
13			相对地及相间60/75	60/75
14	雷电冲击耐压(峰值)	ka	隔离断口70/85	
15	噪声水平	db		油浸 55干变 (5