

明装壁挂式24芯光纤分纤箱

产品名称	明装壁挂式24芯光纤分纤箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

明装壁挂式24芯光纤分纤箱

产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空位。

二 特点及结构说明:

- 1.采用优质冷轧钢板，喷塑处理，外观精美，持久耐用；
- 2.适用于光缆与光通讯设备的配线连接；
- 3.适用

于光缆和配线尾纤的保护性连接；4.采用正门结构，具有充足的走线及光纤盘绕空间，调配方便；5.单芯光纤光缆和带状光纤光缆通用；6.熔接盘可取到箱体外操作，施工、维护简单方便；7.设置加强芯固定装置，接地可靠、保护安全；8.卡装式适配器端板满足FC、SC、ST型光纤适配器的调配安装；

9.壁挂式安装，使用维护简单快捷，体积适中，结构合理、紧凑，与机房整体协调；

10.箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求订做，图片可供参考

*详细说明

特殊功能:简要说明：

走纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm

优质冷轧钢板箱体，密封性优良

熔接配线分开设计，配置灵活，安装快捷使用条件：

工作温度：-5 +40 ；相对湿度： 90%(+30)

大气压力：70Kpa-106Kpa；储运温度：-40 +70

光电性能：插入损耗 0.2dB；附加损耗 0.2B

回波损耗： 45dB；附加损耗： 5dB

插拔耐久性寿命：>1000次

电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象适用性指标：

标称工作波长850nm1310nm1550nm

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

*主营产品有：光缆交接箱、ODF光纤配线架、光缆分纤箱、光纤配线箱、光分路器箱、ODF单元箱、光纤快速连接器、光纤冷接子、光纤适配器、束状尾纤、光纤跳线、光纤熔纤盘、光纤面板、光纤入户箱、多媒体信息箱、电话配线箱、ONU入户箱、光纤分线盒、塑料光纤分纤盒、PLC光分路器箱、PLC光分路器等光通信产品。