

匀质自保温砌块设备生产热学性能

产品名称	匀质自保温砌块设备生产热学性能
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:压制 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

匀质自保温砌块设备生产热学性能

匀质自保温砌块生产设备是由主体砌块、聚苯颗粒组成。匀质自保温砌块采用经水泥发泡工艺搅拌浇筑切割而成，隔热保温性能好，粘结力强、抗渗、抗裂性能好。匀质自保温砌块设备全自动化生产线，省人省时，环保节能，不仅可以让砖企节能减排，还可以回收利用废弃物。匀质自保温砌块具有自保温、抗燃烧、抗冻性、抗收缩、抗裂缝、低吸水率、隔音、耐火、轻质、承重、施工简易、建筑成本低、低能耗和环保等特点。所采用原材料无污染，生产无废排放，产品满足建筑节能75%要求，解决现有外墙保温体系存在的墙体保温、冷热桥处理、耐久性不足、施工困难等一系列问题。一次切割成型有效地增强砌体的抗剪强度和抗震性能、密度低，导热系数低。产品密度在每立方米500到900kg之间，导热系数在0.12到0.21之间，轻便又保温。

匀质自保温砌块含有聚苯乙烯发泡颗粒及泡沫混凝土的特性，其保温与墙体“二合一”，相比普通砌块不用另加外保温，能避免外保温层脱落及开裂的通病。

做匀质自保温砌块单纯的只靠水泥的自身反应固化是难以做出好产品的，就像之前的菱镁以及硫氧镁产品一样。需要加入适量的外加剂调整产品的各项性能，从而生产出合格的水泥制品，匀质板小料可使料浆具有的分散性，能够的包裹颗粒，使得做出的板材均匀有强度，并且还相应的研制了水泥基防水剂。进一步水泥匀质板的防水。性能与用途，助磨剂主要成分为阴离子型聚合物。

平衡系统采用四杆导向方式，配合超长导套保证了压头与模箱的精确运动。齿条调节系统更提高了生产过程中压头与模箱的平衡度与协调度。旋转对流、强制性布料方式，保证了产品密实度，缩短了布料时间，齿轮传动方式更稳定。双杠拐臂行走方式，布料速度更快更稳定。自动叠板机具有了智能调整周期

速度，起行平稳、快慢速度协调、运行灵活等优点。