

# 南京市消毒液抗菌效果检测

产品名称	南京市消毒液抗菌效果检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

效果检测的项目：1.性能、性能、杀菌性能、性能的检验；  
2.低浓度（MIC）和低杀菌浓度（MC）检验；3.杀菌性能、性能与稳定性检验；4.防霉性能的检验；  
5.抗藻性能的检验；6.杀螨驱螨防蛀性能的检验；7.防腐功效（抗微生物污染挑战性）检验；  
8.消毒剂含量检测、消毒功效鉴定。其他标准DA/T 26-2000 挥发性档案防霉剂防霉效果测定法G  
23164-2008 地毯抗微生物活性测定G/T 4768-2008 防霉包装防霉检测产品及标准 检测，就是检测一些材料  
对微生物的抑止作用，包括细菌检测和霉菌检测。测试范[围:材料分析检测产品的、、防霉、抗霉、  
净化效果，例如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、绿脓杆菌等。消毒功效鉴定试验目的：  
适用产品（柜、红外线消毒碗柜、微波柜、紫外线消毒柜、器、臭氧消毒柜、臭氧水消毒器等）消毒（  
杀菌）效果鉴定。参照标准：a)《消毒技术规范》（2002年版）b)消毒与效果的评价方法与标准G 15981-  
1995c)压力蒸汽效果评价、紫外线表面消毒效果评价、液体消毒剂消毒效果评价免洗洗手液：一般含有60  
%以上的酒精，遇火即燃，储存时应远离高温、远离明火。在使用这类含酒精的免洗洗手液之后，不要  
立即靠近明火，例如点蚊香、抽烟、使用有明火的灶具等，避免发生意外。划痕（刮伤、擦伤）特征：  
钢材表面有局部或断续的沟痕，一般呈直线或弧形。产生原因：进口、出口导卫加工安装不当或轧件运  
送设备刮伤；轧件脱槽不利。预防措施：正确加工、安装、使用进出口导卫设施；轧件运送设备和运行  
场所应整洁圆滑。凹坑特征：钢材表面有局部周期性或无规律的凹下缺陷。产生原因：轧制孔型有凸块  
或粘附有氧化铁皮；钢材表面无根结疤的脱落；外来金属物品代入孔型经轧制脱落后形成。预防措施：  
孔型冷却水应干净，水量应充足；钢坯质量合格；生产环境无杂物。