

三明防盗门 防盗门维修 福建鑫恒辉防盗门

产品名称	三明防盗门 防盗门维修 福建鑫恒辉防盗门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

产品详情

防盗门您要知道这一些

1、防盗门的等级

防盗门全称防盗安全门，国家新标准《防盗安全门通用技术条件》中，将防盗门的防盗级别分为：甲、乙、丙、丁四个级别。门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80 mm、1.50 mm。门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别。选用1.00 mm/1.00 mm、0.80 mm/0.80 mm、0.80 mm/0.6 mm。一般家用防盗门以丙级、丁级为主，级别越高的，防盗性能也就越高。

2、防盗门的尺寸

一般防盗门的规格有四种，高度为2050mm和1970mm两种高度，宽度为860mm和960mm两种，组合后可为：2050*860、2050*960、1970*860、1970*950，高度2050mm即为2.05米总高的门框，如果用户门洞高度是2070mm即可购买2050mm高度即可，需要留20mm左右的余量，三明防盗门，安装时比较易调节。

3、防盗门的真伪鉴定标志

防盗门规定防盗门应有永久性固定标记。防盗门标记共由3部分组成，标记符号为拼音字母，从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全级别和企业自定义特征。FAM代表防盗门，防盗门维修，如FAM-J-WS/D2910代表某企业某型号的防盗门。防盗安全级别标记固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。

家用防盗门级别如何计算

防盗门全称防盗安全门，国家新标准《防盗安全门通用技术条件》中，将防盗门的防盗级别分为：甲、乙、丙、丁四个级别。

家用防盗门

门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80 mm，1.50 mm。门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，防盗门安装，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别。选用1.00 mm/1.00 mm、0.80 mm/0.80 mm、0.80 mm/0.6 mm。一般家用防盗门以丙级、丁级为主，级别越高的，防盗性能也就越高。

一、的防盗门锁芯标准

除门本身外，门锁也是防盗的关键，国家将防盗门锁芯分为三个等级：

A的级是原始也是不安全的锁芯，业主的钥匙是平的，只有单面单排槽，一些十字钥匙也归A的级，这样的锁只要两三分钟左右就能开启，熟手会更快。

B级是较安全的等级，从钥匙上看是双面双排槽，这样的锁如果有工具，熟练工要10分钟左右开启。

超B级锁是目前的等级，从钥匙上看一般双面双排槽，旁边还有一条叶片或曲线，这样的锁芯设计技术标准要开启280分钟以上，一般熟练的师傅也要花上个把小时。

如果钢制防火门这么重要，安装钢防火门时会有什么规格？下面由小编带大家去了解一下。

1.钢制防火门应该设置在什么位置？

钢防火门通常设置在逃生通道、走廊、管井、配电室等。

2、no和NC防火门如何选择？

分为上开放和NC，通常设置在建筑物内经常通行的地方的防火门要使用常温防火门。经常打开防火门，防盗门品牌，火灾时要能自行关闭，要有信号反馈功能。除了可以设置经常打开的防火门的位置外，其他位置的防火门必须使用NC防火门。NC防火门应在明显位置设置提示标记，如“保持防火门关闭”。

NC防火门在门的两侧手动打开，必须自动关闭。安装信号反馈装置时，开、关状态信号应反馈到消防控制室。

经常打开防火门，两边的火灾探测器发出警报时，应自动关闭，并将关闭信号反馈到消防控制室。

三明防盗门-防盗门维修-福建鑫恒辉防盗门(诚信商家)由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。“防火卷帘门，防盗门，防火窗”选择福建鑫恒辉消防科技有限公司，公司位于：福建省福州市闽侯县南屿镇晓岐村安里297号，多年来，鑫恒辉防火门坚持为客户提供好的服务，联系人：魏先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫恒辉防火门期待成为您的长期合作伙伴！