

回转式机械格栅，城市污水、纺织印染、屠宰、造纸等行业废水处理

产品名称	回转式机械格栅，城市污水、纺织印染、屠宰、造纸等行业废水处理
公司名称	宜兴市通特环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:自定 (m ³ /h) 品牌:通特
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇工业区华汇路2号
联系电话	86 0510 87836821 13812216832

产品详情

处理污水量 自定 (m³/h) 品牌 通特

- 一、工作原理 旋转式系列格栅除污机分为不锈钢网齿和非金属齿两种。在电机减速器的带动下，经链轮传动，驱动耙齿链，进行回转运动。当耙齿运转到设备上部时，由于导轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对的运动。大部分固体物质靠重力落下，另一部分依靠转刷轴的反向运动，可以把粘在耙齿上的杂物洗刷干净。二、设备特点1、连续自动分离固液，对场地无特殊要求。2、自动化程度高，工作时无震动、无噪音、分离效率高，使用寿命长。3、正常运转时有自净力、无堵塞现象，设备动力消耗少。三、使用范围 1、城市污水中固体物的分离 2、纺织印染废水、屠宰废水、制革、造纸废水的固体清除。3、原毛及洗毛废水的固体清除。4、自来水取水点的进水口，热电厂冷却水进口处固体清除。四、技术性能参数

项目 型号	wgs-500a	wgs-800a	wgs-1000a
安装角度 (°)	60或75	60或75	60或75
栅条间隙 (mm)	1、3、5、10	1、3、5、10	1、3、5、10
电机功率 (kw)	0.4-0.75	0.75	1.5
液体流速 (m/s)	0.5	1	1
过水流量 (t/d)	900-8000	2000-15000	10000-20000