

玻璃钢烟囱、耐腐蚀，电力、化工、冶炼、石油等行业烟气处理

产品名称	玻璃钢烟囱、耐腐蚀，电力、化工、冶炼、石油等行业烟气处理
公司名称	宜兴市通特环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃钢 产地:江苏 功能:排烟、排气
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇工业区华汇路2号
联系电话	86 0510 87836821 13812216832

产品详情

材质	玻璃钢	产地	江苏
功能	排烟、排气	品牌	通特
适用范围	电力、化肥、化工、冶炼、石油等		

玻璃钢烟囱：

简介：

玻璃钢烟囱采用玻璃钢为材质制造,产品具有造价低，制作周期短，寿命长，加工方便，安装简单，质量轻，强度、刚度高,采用玻璃钢制造内外表面光滑，抗老化性能、在高温下耐腐蚀性能优良等特点，而且可以很方便的增加喷淋器、过滤网等以吸收烟气中的有害成分。玻璃钢烟囱的主体部分是由缠绕工艺制成的,缠绕成型的玻璃钢制品由层合结构组成。由于玻璃钢烟囱长度比较大，我们已经摸索出一整套成熟的、可靠的生产和安装工艺以确保烟囱的安装精度（尤其是垂直度）。

另:我们还可以根据玻璃钢烟囱直径的大小和高度可根据客户的要求设计。同时，形状也可根据客户的具体要求进行设计。我厂生产的玻璃钢烟囱现广泛应用在电力、化肥、化工、冶炼、石油等行业，作为腐蚀性或高温烟气的处理设备产品特点：a.能根据客户的要求提供更宽范围的耐腐蚀性能；b.由于玻璃钢材料传热慢，保温性好，在需要保温的场合，玻璃钢烟囱可以不需要隔热层；c.由于玻璃钢的材料成本相对较低，因此，玻璃钢烟囱要比其他烟囱造价要低；d.玻璃钢烟囱使用寿命更长；e.玻璃钢比重小，使得其更易运输，也意味着支撑他们的钢材更少。所以其综合安装费用更低。

生产流程：

由于很多烟道的工作温度很高（为150-220 ）、成分复杂，一般树脂不能满足其条件要求。所以选择内衬树脂及结构层树脂的关键是能否满足耐高温情况下的腐蚀要求。结构层树脂选材也需适应耐高温要

求，还需考虑结构树脂的断裂延伸率与内衬树脂的断裂延伸率相匹配。考虑到安装的方便性，我们根据客户安装要求，将烟囱进行分段加工，然后在现场组装；也可根据客户的意愿来设计安装工艺。我们已经摸索出一整套成熟的、可靠的生产和安装工艺以确保烟囱的安装精度（尤其是垂直度）。