

YHL500外夹式矿用本安型超声波流量计

矿用超声波流量传感器厂家济宁华瑞

产品名称	YHL500外夹式矿用本安型超声波流量计 矿用超声波流量传感器厂家济宁华瑞
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:YHL500 产地:济宁
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

YHL500外夹式矿用本安型超声波流量计，外夹式或者管段式声波流量仪表是以"时差法"为原理，测量圆管内液体流量的仪表。它采用了的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术，使流量仪表更能适应工业现场的环境，计量更方便、经济、准确。产品可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。

矿用本安型超声波流量计是通过检测流体流动以测量流量的仪表。外夹式矿用超声波流量计因仪表流通通道未设置任何阻碍件，均属无阻碍流量计，是适于解决流量测量困难问题的主要流量计，在大口径流量测量方面有较突出的优点。

YHL500外夹式矿用本安型超声波流量计优点

- (1) 超声波流量计是一种非接触式测量仪表，可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态，不会产生压力损失，且便于安装。
- (2) 低电压多脉冲平衡发射、接收
- (3) 可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量
- (4) RS485接口，完善的通讯/联网协议
- (5) 丰富的变送输出接口4~20mA电流信号和200~1000Hz频率信号
- (6) 低电压多脉冲平衡发射、接收

矿用超声波流量传感器厂家济宁华瑞矿用流量计参数：

测量原理	40p秒时差法测量	外壳	防静电阻燃塑壳
测量管径范围	DN15~DN500	显示	2×10背光型汉字液晶显示器
测量流速	32m/s	供电	DC(12~24)V
测量精度	±1.5%	输出	4~20mA、200~1000Hz、RS485
探头安装方式	外夹式、插入式	温度	160
参数设定方式	四键-按键式	探头法兰	法兰DN65 直径160mm
其他功能	可进行热量测量累积	重量	约2 Kg

济宁华瑞自动化技术有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的矿用产品生产厂家，经过十几年的发展，我公司产品主要有矿用雷达物位仪GUL30、GUL60、GUL70，矿用超声波液位计GUC8，矿用投入式液位计GUY10，矿用超声波流量计YHL500以及无源在线灰分仪等一系列矿用测量产品，产品被广泛应用于煤炭，水泥，钢铁等不同行业领域。同时，公司拥有一支高素质的研发团队，拥有完善的售后服务体系，售后服务团队，可根据客户不同需求进行远程指导或者现场安装，满足不同客户的不同需求。