

吉林医院住院部污水处理设备

产品名称	吉林医院住院部污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

吉林医院住院部污水处理设备

1、业主提供的有关质料。2、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。3、室外排放设计规范（GBJ14-87）。4、环境噪声标准（GB5096-93）。5、低压配电设计规范（GB50054-95）。6、给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范。7、我公司所完成同类工程所取得的实际经验和工程参数。专科医院医院现有床位40张，有诊疗室、化验室、洗衣房、病房、X光照相洗印、同位素治疗诊断、手术室排水、医务人员排放的生活污水、食堂、宿舍排水等。医院每天污水量20t。污水处理设备处理能力为20t/d。设计水量为20t/d，每小时0.85m³，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）中排放标准。

工艺简述 污水由排水系统收集后，进入污水处理站的化粪池去除粪便，经过格栅井去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至斜板沉淀池沉淀后，上清液流入清水池消毒排放。

工艺流程：采用A/O工艺（厌氧+好氧+沉淀+消毒）污水由排水系统收集后，进入污水处理站的化粪池去除粪便，经过格栅井去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至斜板沉淀池沉淀后，上清液流入清水池消毒排放。