

20KW投标用柴油发电机

产品名称	20KW投标用柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW投标用柴油发电机

发电机招投标使用

进风、排风处置，包管机组满负荷事情时的静音结果及杰出的散热机能；颠末对发机电组做科学、公道的防音处置，今朝可使防音型机组到达上面的噪声目标：尺度防音型机组间隔机组一米处噪声普通在80分贝以下，间隔机组7米处噪声普通在70分贝以下；家居型防音机组间隔机组一米处噪声普通在76分贝以下，间隔机组7米处噪声普通在66分贝以下。

型号： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务: 大泽原装 全国联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

发电机组水温过高,主要是由以下几种原因造成的:

一、发电机组长期使用硬水,发电机组使用时,水箱产生温度,那么水箱及水道各处就会形成大量水垢,导致散热不良。

二、发电机体与缸盖的水道里杂质沉积太多,使水循环不畅通,引起散热不良。

三、发电机组严重烧机油,造成积炭过多、散热不良。

四、发电机操作使用不当。启动发电机时应先用中小油门预热一段时间,不能突然加大油门,猛加负荷,否则会使发电机工作粗暴,温度猛增。或者发电机长时间负荷运行,也会导致发电机温度过高。

五、供油时间过迟引起发电机过热。

六、维修后立即投入全负荷作业,引起运动件过热,或因配合间隙过小而卡死。

七、冷却水不足,而引起发电机过热。

发电机组温度过高,将导致运动部件的配合间隙减少,强度降低,润滑不良,严重时可能造成拉缸、抱轴事故。因此当发电机组温度过高时要及时维修,以免造成无可挽回的损失。