

# 广东惠州同兴胶水胶粘剂专业供应，拼板胶，平面硬胶，电子专用胶

产品名称	广东惠州同兴胶水胶粘剂专业供应，拼板胶，平面硬胶，电子专用胶
公司名称	惠州市同兴胶粘剂有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	型号:SL-113 粘合材料类型:木材类、纸张类 品牌:同兴
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道办事处金湖路121号
联系电话	18575206551 18575206551

## 产品详情

型号	SL-113	粘合材料类型	木材类、纸张类
品牌	同兴	树脂胶的分类	不饱和聚酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶		

### 一．其主要性状如下：

- 1.外观：乳黄色，无异物混入。
- 2.有效成分：50 ± 2%
- 3.ph值：7.5--8.5
- 4.黏度：11000 ± 20000cps(vt-04,no2.30 )
- 5.水混合性：（ 2 倍以上25 ±1 ）
- 6.保存性：于60 ±2 时，可储存15小时以上
- 7.性能：压缩剪段（常态）100kg/cm2(981n/cm2)以上  
接着强度（耐温水）60kg/cm2(588n/cm2)以上（60 ±3 .3h)

### 二．使用方法及注意事项：

1 .sl-113与固化剂配合后，可耐高温．耐沸水煮．耐溶剂．其与固化剂添加量多将影响整体时间，变化如下面：

环境温度	固化剂10%添加	固化剂15%添加	固化剂20%添加
10	180分	180分	180分
20	150分	150分	120分
30	120分	120分	90分

注：30 - 35 ，固化剂添加15-20 ，希望在75分钟以内使用．

2 .sl-113与固化剂混合后，其涂布量依树种的不同可斟酌使用，大约如下表所示：

树种	单面涂布	两面涂布（单面用量）
针叶树	330g-380g/cm <sup>2</sup>	280g-330g/cm <sup>2</sup> (140g-1650g/cm <sup>2</sup> )
阔叶树	300g-350g/cm <sup>2</sup>	330g-380g/cm <sup>2</sup> (125g-150g/cm <sup>2</sup> )

3 .堆积时间（上配涂布量之情形）水性高分子异氰酸（isocyanre）系接着剂．水份蒸体而造膜接着，涂布后一旦造膜，接着力会变弱，有时会造成假性接着，故要加以注意．

环境温度	30	20	10
可使用时间	5分以内	5分以内	5分以内
堆积时间	1 5 分以内	1 7 分以内	2 0 分以内

4 .压缩条件：

针叶树（压着压力 7 kg - 10kg/cm<sup>2</sup>）

环境温度30 ± 5	环境温度20 ± 5	环境温度10 ± 5
40分以上压着	50分以上压着	60分以上压着

阔叶树（压着压力 1 2 kg/cm<sup>2</sup> 以上）

环境温度30 ± 5	环境温度20 ± 5	环境温度10 ± 5
50分以上压着	60分以上压着	80分以上压着

阔叶树资生时间：

环境温度30 ± 5	环境温度20 ± 5	环境温度10 ± 5
10小时以上	12小时以上	16小时以上

5 .sl-113接着性能测试：测试条件：

主剂与固化剂比率	sl-113a:113b=100:15
涂布量	120-150g/m <sup>2</sup>
压着时间	40分
压着压力	针叶树 8 kg/cm <sup>2</sup> 阔叶树12kg/cm <sup>2</sup>
气温	20
被密材	米母材 耗材

jas压缩强度破坏试验：

时间 名称	米姆材		耗材	
	强度 (kg/cm <sup>2</sup> )	木破率 (%)	强度 (kg/cm <sup>2</sup> )	木破率 (%)
资生20分后	54	25	46	0
资生20分后	87	94	107	85
常态强度 (3日后)	145	100	189	85
耐温水后 (注)	85	100	85	50