

电动表面洛氏硬度计 硬度计维修

产品名称	电动表面洛氏硬度计 硬度计维修
公司名称	济南华银试验仪器有限公司
价格	7300.00/台
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:200HSRD-45
公司地址	济南市槐荫区南辛庄东街1号4号楼2-105室
联系电话	86 0531 89192855

产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	200HSRD-45
测量范围	70-94HR15N , 42-86HR30 N , 20-77HR45N 67-93HR15T , 29-82HR30T , 10-72HR45T	试验力	147.1、294.2、441.3牛顿 (15、30、45公斤力) (N)
允许最大高度	210 (mm)	重量	98 (kg)

200hsrd-150型电动表面洛氏硬度计

杠杆加荷、试验过程自动化

主要特点：

构造坚固、刚性好、精确、耐用，测试效率高；

优化设计的机械结构，钻石型的外观设计；

试验过程自动化，无人操作误差；

表盘直接读数，hrn、hrt标尺(可选配表洛其它标尺)；

可选配洛氏的其它标尺；

拥有2项国家专利；

精度符合gb/t230.2 iso 6508-2和美国astm e18.

应用范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量；尤其适用于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠；

主要技术规格测量范围：70-94hr15n，42-86hr30n，20-77hr45n 67-93hr15t，29-82hr30t，10-72hr45t
试验力：147.1、294.2、441.3牛顿（15、30、45公斤力）试件允许最大高度：150毫米
压头中心至机壁距离：120毫米 电源：交流220伏，50赫兹 外形尺寸：500 x 240 x 700毫米 重量：约68千克

主要附件大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只 小平试台：1个 1/16” 钢球压头：1只 v形试台：1个
标准表面洛氏硬度块：4块 打印机：1个

公司实力

- ∅ 精密的机械零件是仪器稳定的保证
- ∅ 国家一流的器件配套是精度的保证
- ∅ 高资历的技术和生产管理经验是质量可靠的保证
- ∅ 公司的“精品与服务”理念是用户使用的保证

硬度计产品布、洛、维、肖、邵、里氏六大系列五十余个品种，年产万余台，硬度块十万余块。为客户量身定做大型在线自动检测仪器，提供电拉、摩擦、扭转、疲劳、冲击试验机及测厚仪、粗糙度测试仪、放大镜等产品。数控加工设备近百台，其中加工中心十台。大型计量检测仪器近百台。

维氏系列装配线

在线检测专机

布氏系列装配线

洛氏系列装配线

大型布氏装配线

拉力试验机装配线

万能试验机装配线

喷烤漆车间

树脂砂铸造车间

数控加工车间

