

# 耐高压油管规格 河北中通橡塑有限公司 晋城高压油管规格

产品名称	耐高压油管规格 河北中通橡塑有限公司 晋城高压油管规格
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	17717194113 17717194113

## 产品详情

不同型号的高压胶管的工作压力也是不同的

在选购胶管的时候要先确定系统的工作压力，然后选择对等的胶管的工作压力。如果系统要经常受到压力的冲击，就要提高胶管的工作压力同时选择脉冲寿命较高的胶管。

高压胶管的内径大小是选购胶管时特别需要考虑的因素之一

内径太小会增大介质的流速，使系统发热，降低工作效率，影响系统的工作性能，内径太大又会增加采购成本，所以要根据介质的流量选择大小合适的内径。

## 高压油管

### 高压油管

高压油管是高压油路的组成部分，要求油管需要承受一定的油压而且有一定的疲劳强度，保证管路的密封要求，车用高压油管主要出现在高压喷射的柴油机，和高压喷射的直喷机中，能承受发动机运转过程中所需的油压。

油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成高压，用于工程机械液压油管、海底天然气、石油、灌溉、钢厂、化工厂等介质的输送。

分类：高压钢丝编织胶管、高压钢丝缠绕胶管、大口径高压胶管、钢丝(纤维)增强尼龙弹性体树脂管、钢丝增强软、超高压软管、耐高温软管、聚氨酯胶管。

结构：高压油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油橡胶、耐腐蚀合成橡胶、耐风化特种橡胶组成。

用途：用于挖掘机、装载机、侧翻车、液压助力、液压支架、水泥输送管、农业灌溉胶管、工程机械液压油管、海底天然气输送、石油运输。

胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外胶层组成。

用途：适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等。

河北中通橡塑制品有限公司位于中国橡塑管业基地 ---- 河北省景县，订做高压油管规格，是以生产钢丝缠绕胶管、高压编织胶管、金属软管总成、各种型号橡胶、聚氨酯密封圈、不锈钢胶管接头、以及其他橡胶制品为的出产各种高压胶管接头与管路系统的联接方法分为：A，B，C，D，J，H，耐高压油管规格，K，F，WA，造雪机高压油管规格，WB，WC等多种方法的胶管接头总成，规范完全，首要规范图号是KJ系列胶管接头，2层钢丝，3层钢丝，4层钢丝，晋城高压油管规格，胶管接头的外径从6~51mm都有

不剥外胶扣压：加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及SAE100RIAT/R2AT等型号钢丝编织胶管。

剥内外胶扣压：需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压胶管接头，适用于GB/T10544-89大口径管，DIN2002 3-4SH等超高压钢丝缠绕胶管。

耐高压油管规格-河北中通橡塑有限公司-晋城高压油管规格由河北中通橡塑制品有限公司提供。河北中通橡塑制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 衡水 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。河北中通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！