

高压油管厂 河北中通橡塑 双层高压油管厂

产品名称	高压油管厂 河北中通橡塑 双层高压油管厂
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	17717194113 17717194113

产品详情

经常注意这些地方会让你的高压胶管使用的更长久

经常注意这些地方会让你的高压胶管使用的更长久

运用不当

在质量有保证的前提下，假如运用不当，也会大大地缩短胶管地运用寿数。实践工作中，大部分高压胶管地损坏都是由于运用不当构成的。

受一再、剧烈的压力冲击。高压胶管出现爆裂，一般不是因接受静压力太大所造成的，而是与压力冲击的剧烈程度和次数有关。

工程机械在作业时，柴油高压油管厂，油管内会反复出现油压的忽然升高或下降的情况，然后构成对油管一再的压力冲击，导致各部的油封损坏加重、胶管出现起泡和分裂以及管接头的松动渗漏现象。因此在操作时，阀杆的扳动不行过猛，一定要峻峭。

液压胶管大全

胶管已应用于生活生产的诸多领域，归纳使用工况，吊车高压油管厂，常见管类包括：输水管、热水管、蒸汽管、海用管、食品饮料管、空气管、焊接管、燃气管、通风管、物料管、输油管、化学管、高压管等等。

液压胶管用途：供各种工程建筑、其中运输、注塑、农业机械，高压油管厂，冶金=锻压、矿山设备、船舶、机床，

化学胶管多功能胶管是指有较好的耐强溶剂、强酸碱介质腐蚀性能，可用于输送苯]酮[、环己酮]酯[丁酯，乙酯]、醇、醛、烃、酸、碱、氯化烃等几乎所有已知的化学品种的软管。该溶剂软管广泛用于化工、油漆、涂料、油墨行业生产流程中输送及卸放涂料、染料、油墨、油漆、化学助剂及苯、酮类；储存、运输化工行业灌装卡车、驳船、码头或储存罐中输送及卸放各种溶剂、酸碱等强腐蚀性化学品；印刷包装行业中输送油墨（油性油墨及水性油墨

称内径(mm)性能及用途备注耐温蒸汽胶管6-76输送200。C以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35MPa，热水0.8MPa

耐油胶管6-152常温下吸送、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2MPa也可采用外铠装结构卫生级食品胶管16-152吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8MPa

耐酸、耐碱胶管19-203常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7MPa输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，双层高压油管厂，布层可采用玻璃纤维高耐磨喷砂胶管19-76风压喷砂用软管，工作压力为0.6MPa水泥罐车用管也可按此生产水箱弯管25-102机车水箱输水用

石油钻探胶管51-102耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹑劲管水与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30MPa两端有金属接头高压帘布缠绕吹氧胶管51-127纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式，工作压力可达8MPa两端硫化金属法兰，外有石棉保护层大口径排吸泥胶管102-1300挖泥船排(吸)泥沙用，工作压力为0.4-0.5MPa根据设计需要可带有法兰接头

高压油管厂-河北中通橡塑-

双层高压油管厂由河北中通橡塑制品有限公司提供。河北中通橡塑制品有限公司是河北衡水,液压元件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北中通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北中通更加美好的未来。