

北京育达-手动三功能病床-高端三摇病床-京津冀病床生产厂家直售

产品名称	北京育达-手动三功能病床-高端三摇病床-京津冀病床生产厂家直售
公司名称	北京育达医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:育达 型号:FO-2
公司地址	北京市海淀区中坤大厦1109室
联系电话	13311170772

产品详情

名称：FO-02三摇病床

规格：外型尺寸：L2240 × W1030 × H420/780mm；

功能：

背部钢板75°可调，多气孔设计，具有良好的防滑性能。豪华中控脚轮，一体刹车；床板采

技术参数：

I 床体骨架采用60*30*1.5的成型方管焊接而成，采用先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载 240kg；

I 床面：采用1.0mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

I 床体采用阿克苏·诺贝尔环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。

I 床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；

I 欧式大小ABS护栏设计，采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床面板平齐。

I 双面中控脚轮，直径125mm，具有中央控制锁定装置；高稳定性连动系统，静音、耐腐蚀、刹车力大、稳定安全；

I 配置ABS折叠式手摇把，丝杆丝口圆滑，操作轻松，并具有双向空挡保护装置，安全耐用。

I 床的四个角落各有1个防撞轮和点滴杆插孔，保护床体，方便使用。

FO-02三摇病床

名称		基本参数	
尺寸	全长	2280 ± 20mm	
	全宽	1120 ± 20mm	
	床面板规格	长度	1950 ± 20mm
		宽度	830 ± 20mm
	背上升	75 °	
	膝上升	35 °	
	床高（床面板至地面）	低	420 ± 20mm
		高	780 ± 20mm
	脚轮规格	125mm	
	安全动作载荷	240kg	
引流挂钩架	床左右各1处		
配置	点滴杆插孔	F:2, H:2	
	患者角度表示	护栏嵌角度计	
	防撞轮	有	
	动作机构	手摇控制的丝杆伸缩连杆结构	
操作	温度范围	-15 ~60 (5 ° F~158 ° F)	
运输、储存 环境要求	湿度范围（无冷凝）	10%~90%	
	大气压力范围	500hPa~1060hPa	
	温度范围	10 ~40 (50 ° F~104 ° F)	
操作环境要 求			
	大气压力范围		