

# 车载MP3 汽车喇叭 摩托车喇叭

产品名称	车载MP3 汽车喇叭 摩托车喇叭
公司名称	朱桂化（个人）
价格	.00/个
规格参数	类型:车载MP3 型号:KX-134 型式:车载mp3
公司地址	中国 浙江 瑞安市 塘下工业区
联系电话	86 0577 65218939 13857750996

## 产品详情

类型	车载MP3	型号	KX-134
型式	车载mp3	适用车型	任何车型
颜色	可选	口径	70-90 ( mm )
电源电压	12-24 ( V )	功率	48 ( W )
阻抗	4 ( )	声级	110 ( db )
电流	4-2 ( A )	电压	12-24 ( V )
灵敏度	高灵敏	音圈	可选
振膜材料	可选		

“瑞安市狼朗汽摩配件厂”是一家集生产、加工和销售为一体的工厂，主要生产销售：汽车喇叭、摩托车喇叭、汽摩配件等。汽车、摩托车喇叭，已有十几年生产销售经验，具有较强的产品设计、开发和生产能力。公司的产品已经远销海外，并获得一致好评。本厂秉承“顾客至上，创新、进取”的理念，为广大客户提供优质的服务和产品，并真诚希望与国内外广大新老客户共合作同发展。

一、特点：1、信号源由石英晶体产生，频率极其稳定。2、无触点、寿命长。3、音质好，不受震动、低温、高温、潮湿、电压变化影响。4、多种声音可达二十余种。5、永久保持用户设定声音，不怕断电。6、安装操作简单，用单线控制转换各种声音，无需额外配件，不增加任何安装工作麻烦。7、适应宽温度环境，-40度至+65度。8、由于喇叭按钮电流极小，不使用喇叭继电器也可以。9、环保型绿色产品，电磁辐射小。二、安装方法

微电脑型数字多音汽车喇叭，安装位置应远离发动机、水箱等高热部件。1、红色线（正极）的插头接喇叭继电器电源正极输出端；若不用喇叭继电器，红色线的插头接到电瓶正极的输出端。蓝色线接喇叭按钮。2、黑色线（负极）搭铁。3、若本产品配套接线长度不够长时，您使用加长线导线截面积不应小

于0.7平方毫米。各接线端点必须接触良好，方能正常工作。三、主要技术指标 1、频率：高音 $495\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$  低音 $420\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$  2、分贝： $110\text{dB} \pm 5\text{dB}$  3、音膜直径：71mm 4、工作电压：直流12V 5、工作电流：8A / 4A 6、工作温度： $-40^{\circ}\text{C}$ 至 $+65^{\circ}\text{C}$  7、按钮电流：0.005安 8、重量：每对 1000克

四、使用方法 安装好本喇叭后即可使用，按下喇叭按钮，喇叭发出一种声音，如需转换第二种声音，连续在1秒内按3次转换为另一种声音，循环转换。断电时喇叭会永久保留原声音，在使用过程中，确定声音后，一次按时间不超过8秒，能一直保持原声音不变。