

成都阻燃板 成都阻燃胶合板 成都阻燃多层板 装修底板

产品名称	成都阻燃板 成都阻燃胶合板 成都阻燃多层板 装修底板
公司名称	成都歌士德装饰材料有限公司
价格	70.00/张
规格参数	材料:多层板 阻燃等级:B1-c 产地:成都
公司地址	成都市成华区荆翠中路12号
联系电话	0138-81702151 13881702151

产品详情

阻燃胶合板卓越的产品性能：

阻燃性能优异：

GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》B级

GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》难燃性材料

产品游离[甲醛释放量](#) 4.0mg/100g，远低于国标E1级9.0mg/100g之规定；

阻燃胶合板的吸湿性不大，[吸水厚度膨胀率](#)稳定，防潮性能卓越，不影响饰面、油漆等二次加工；

具有较高的[化学稳定性](#)及优良的耐老化性；

MOR、MOE、IB等物理力学性能指标均达到国标之规定优等品A级要求；

阻燃胶合板自身安全环保，燃烧剩余物无毒、无污染；

阻燃胶合板握螺钉力优良，不腐蚀金属链接件；

不损害阻燃胶合板的饰面性、胶粘性 & 机加工性能；

可根据客户要求[进行防霉处理](#)；

产品规格：1220 × 2440 × 【3、5、9、12、15、18、25】mm

阻燃人造板作为消防产品的重要组成部分，应审慎选购。

项目	规定	结果	
物理			
含水率	6-14	9	
力学性能			
胶合强度	类胶合板 0.7	0.9	
阻燃性能	FIGRA	250W/S	100
	LFS	< 试件边缘	未达到
	THR600	15MJ	
	SMOGRA	180m2/s2	59
	TSP600	200m2	26
	燃烧滴落物/ 颗粒	小于10秒	无

阻燃胶合板以木材为主要原料生产的阻燃胶合板，由于其结构的合理性和生产过程中的精细加工，可大体上克服木材的缺陷大大改善和提高木材的物理力学性能，同时难燃胶合板也克服了普通胶合板易燃烧的缺点，有效提高了胶合板阻燃性能，阻燃胶合板生产是充分地利用木材、改善木材性能的一个重要方法。