

梯形镁阳极 镁合金牺牲阳极 镁阳极阴极保护装置 天然气管道工程专用

产品名称	梯形镁阳极 镁合金牺牲阳极 镁阳极阴极保护装置 天然气管道工程专用
公司名称	焦作市荣轩轻合金有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	荣轩轻合金:镁阳极 MG-22:750*340*130 河南:003
公司地址	河南省焦作市武陟县北郭乡 李后庄村G234与Y018 交叉口向东400米路北
联系电话	15039167104 15039167104

产品详情

GB/T17731-2009镁合金牺牲阳极

GB/T21448-2008埋地钢制管道阴极保护技术规范

适用范围：适用土壤介质中的输油、输气、供排水管线，以及水介质中的港湾、船舶、水库闸门等工程的防腐保护。

我公司生产的镁合金牺牲阳极采用优质的原材料，成熟的生产工艺，先进的仪器检验，确保每支阳极符合国家标准。

该产品具有以下特点：

- (1)比重小、具有较高的化学活泼性;
- (2)电位较负、驱动电位大;
- (3)理论电容量大、极化率低;
- (4)特别适用于高电阻率介质中。(对于电阻率大于100 $\Omega \cdot m$ ，建议采用带状镁阳极)

套装镁合金牺牲阳极：牺牲阳极套装组合件是我公司为适应工程建设高节奏、率的施工要求，在以往的

单支牺牲阳极基础上，铺以套装配件组装，使顾客施工更为方便、省时省力。组合件配置：任意规格牺牲阳极一支，电缆线一根，填充料若干公斤，棉布口袋1条，塑料编织袋1条组成。

填充料的构成为：

(1)石膏粉：75%

(2)膨润土：20%

(3)无水纳：5%