

惠州艾威图伺服器维修

产品名称	惠州艾威图伺服器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州易驱伺服器维修，惠州艾威图伺服器维修，惠州国产伺服器维修，惠州进口伺服器维修，不限品牌，不限故障，不限行业-惠州明杰自动化设备有限公司

EVTA艾威图W1-H15BT3伺服80SD 02430E(S)-H驱动器1.5KW全新F-H15BT5**P-H10BT3艾威图伺服驱动器维修V-H08AT2 W1-H08AT3 TSUBAKI导轨H15-1600C5W1/AF RAIL 80 SD 02430Esh 80 SD 02430E伺服电机 80SD02430E(S)/80SW02430E(S) P-H08AT2艾威图交流伺服电机驱动器 ID1005R7S 60-SD-01330-E伺服 130SD15025E(S) EVTA 艾威图伺服电机 130SD 06025 EZ(S) 实图 议价 F-H04AT2全新EVTA伺服ID100 成都艾威图伺服电机编码器线 80 110电机反馈线 F-H08AT2艾威图W-HB3伺服驱动器 EVD-W12HB 格特W-HBT3 W1-HBT3 P-H04AT2艾威图伺服电机驱动器130S D10025E(S) W1-H23BT5.W-H27CT8.W1-H25BT3.W-H30CT8成都艾威图伺服驱动器EVTA,W-H38CT8.75 D/130SD15025E(S) 48015.130 SD 07725ES IEVTA AC SERVO DRIVER成都艾威图伺服驱动器EV TA,W-H38CT8.75D/130 SD 15025 E(S) 48015四川艾威图伺服驱动器维修销售eEVTA-W-H40CT8 /1 80 SD 27015 E(S)W-H45CT8 /180 SD 21520成都艾威图伺服电机**供应W-T75DT8 /180 SD 4 8015 E(S)W-H55CT8 /180 SD 35015;W-H38CT8 /130 SD 15025 E(S)W-H27CT8 /180 SD 17 215 E(S)W-H30CT8 /180 SD 19015 E(S)W-H45CT8 /180 SD 21520 E(S)W-H40CT8 /180 SD 27015 E(S)W-H55CT8 /180 SD 35015 E(S)W-T75DT8 /180 SD 48015 E(S)含3.8KW，额定转矩15Nm，额定转速2500，130机座，含配线3m，电机带键,含2.7KW，额定转矩17Nm，额定转速1500，180机座，含配线3m，电机带键,含3KW，额定转矩19Nm，额定转速1500，180机座，含配线3m，电机带键,含4.5KW，额定转矩22Nm，额定转速1500，180机座，含配线3m，电机带键,含4.0KW，额定转矩27Nm，额定转速1500，180机座，含配线3m，电机带键,含5.5KW，额定转矩35Nm，额定转速1500，180机座，含配线3m，电机带键,含7.5KW，额定转矩48Nm，额定转速1500，180机座，380V电压输入;成都艾威图伺服驱动器，提供全套的驱动解决方案，包括交流伺服驱动器（伺服放大器），直流调速驱动器，步进和OEM/定制伺服驱动器。了解更多伺服驱动器（伺服放大器）优势等系列智能马达、伺服电机、伺服减速电机、直线电机、谐波减速机、行星减速机、三角机械手、五轴注塑机械手、三维数控工作台。公司产品被广泛应用于数控机床、等离子切割、自动焊接、石材机械、木工机械、加工中心、数控车、包装机械、纺织印染机械、印刷机械、医疗机械、机械手臂、码垛机械手、多关节机械手、并联机器人、直角坐标机械手、航空、航天和、舰船、电力车辆系统、太阳能和风能采集设备等各种应用场合。
W1-H23BT5.W-H27CT8.W1-H25BT3.W-H30CT8成都艾威图伺服驱动器EVTA,W-H38CT8.75D/130S

D15025E(S) 48015.130 SD 07725ES IEVTA AC SERVO DRIVER成都艾威图伺服驱动器EVTA,W-H38CT8.75D/130 SD 15025 E(S) 48015四川艾威图伺服驱动器维修销售eEVTA-W-H40CT8 /180 SD 27015 E(S)W-H45CT8 /180 SD 21520成都艾威图伺服电机**供应W-T75DT8 /180 SD 48015 E(S)W-H55CT8 /180 SD 35015;W-H38CT8 /130 SD 15025 E(S)W-H27CT8 /180 SD 17215 E(S)W-H30CT8 /180 SD 19015 E(S)W-H45CT8 /180 SD 21520 E(S)W-H40CT8 /180 SD 27015 E(S)W-H55CT8 /180 SD 35015 E(S)W-T75DT8 /180 SD 48015 E(S)含3.8KW, 额定转矩15Nm, 额定转速2500, 130机座, 含配线3m, 电机带键,含2.7KW, 额定转矩17Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含3KW, 额定转矩19Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含4.5KW, 额定转矩22Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含4.0KW, 额定转矩27Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含5.5KW, 额定转矩35Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含7.5KW, 额定转矩48Nm, 额定转速1500, 180机座, 380V电压输入;成都伺服驱动器维修W系列产品包含W1和W2两款伺服驱动器, 其中W1伺服驱动器主要面向数控机床领域, W2伺服驱动器主要面向自动控制领域。W系列产品是我公司面向国内中低端市场推出的一款经济适用型产品。W系列产品性能可靠, 价位较低且包含了伺服驱动器的基本功能, 适用面广。覆盖功率: 单相/三相220V, 0.1KW~2.5KW。成都伺服电机维修, 成都伺服驱动器销售介绍: W系列产品包含W1和W2两款伺服驱动器, 其中W1伺服驱动器主要面向数控机床领域, W2伺服驱动器主要面向自动控制领域。W系列产品是我公司面向国内中低端市场推出的一款经济适用型产品。W系列产品性能可靠, 价位较低且包含了伺服驱动器的基本功能, 适用面广。覆盖功率: 单相/三相220V, 0.1KW~2.5KW。功能: 支持三种形式的脉冲传输方式; 输出报警信息的高低电平选择; 电机自运行; 零点自检测; 负载惯量自测功能。特性: 速度响应大于200HZ; 速度波动小于0.03%; 支持2500线增量式编码器; 控制精度为1/10000; 接受脉冲频率范围0——500KHz。四川艾威图伺服驱动器维修, 四川伺服驱动器维修P系列产品是我公司面向国内中低端市场推出的又一款中**产品, 采用钣金结构, 美观**。P系列产品性能可靠, 价位适中且包含了伺服驱动器的基本功能, 适用**控制。覆盖功率: 单相220V, 0.4KW~1.0KW; 三相220V, 1.0KW~2.5KW; 四川伺服电机维修, 四川伺服驱动器销售60/80机座; 全封闭式铝合金外壳, **稀土永磁材料, 进口**轴承传动;弦波电磁路设计, 低速脉动微小, 高荷过载能力;IP65防护等级, 确保恶劣环境温度及粉尘油雾环境可靠工作;多种惯量类型选择, 覆盖小惯量/中小惯量/中惯量/大惯量电机等系列;完善动平衡工艺制造, 结构紧凑,外观精美,运行平稳;广泛应用于*低速、高速、高动态响应、**闭环等**控制场合。 W1-H23BT5.W-H27CT8.W1-H25BT3.W-H30CT8成都艾威图伺服驱动器EVTA ,W-H38CT8.75D/130SD15025E(S) 48015.130 SD 07725ES IEVTA AC SERVO DRIVER成都艾威图伺服驱动器EVTA,W-H38CT8.75D/130 SD 15025 E(S) 48015四川艾威图伺服驱动器维修销售eEVTA-W-H40CT8 /180 SD 27015 E(S)W-H45CT8 /180 SD 21520成都艾威图伺服电机**供应W-T75DT8 /180 SD 48015 E(S)W-H55CT8 /180 SD 35015;W-H38CT8 /130 SD 15025 E(S)W-H27CT8 /180 SD 17215 E(S)W-H30CT8 /180 SD 19015 E(S)W-H45CT8 /180 SD 21520 E(S)W-H40CT8 /180 SD 27015 E(S)W-H55CT8 /180 SD 35015 E(S)W-T75DT8 /180 SD 48015 E(S)含3.8KW, 额定转矩15Nm, 额定转速2500, 130机座, 含配线3m, 电机带键,含2.7KW, 额定转矩17Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含3KW, 额定转矩19Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含4.5KW, 额定转矩22Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含4.0KW, 额定转矩27Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含5.5KW, 额定转矩35Nm, 额定转速1500, 180机座, 含配线3m, 电机带键,含7.5KW, 额定转矩48Nm, 额定转速1500, 180机座, 380V电压输入;四川成都艾威图伺服驱动器, 四川成都伺服驱动器维修;四川成都伺服电机维修, 四川成都伺服驱动器销售