

长沙混凝土布料机 小牛机械 混凝土布料机

产品名称	长沙混凝土布料机 小牛机械 混凝土布料机
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

压力系统

当混凝土在泵中运送过程中的压力有大有小，但是当混凝土输送到过滤器系统，或者流量计和阀门时，就会发生加压。所以客户在挑选泵管时，一定要先弄清泵车体系中的压力。如果泵送时压力过高，泵管就会发生鼓胀现象，与接头的合作就会合作不佳，导致泵管过快磨损和报废。当泵车压力系统大大超过泵管的承受能力时，就会使泵管爆裂，长沙混凝土布料机，混凝土流出，同时也危机施工人员的安全。如果泵车压力系统不是过大，我们可以安装一种简单的压力缓释法，来缓解泵车中的压力，防止它过大积蓄。

混凝土布料机该机设有负荷荷载控制、伸缩位置控制、变幅角度控制传感器，混凝土布料机厂家，一旦发生荷载、位置、角度等参数超过设定值，系统会自动停止相应动作.布料机、上料皮带机和供料系统运行速度可分别设置、调整，其驱动操作可通过监控器有序联动和单机手动。设计输送能力为每小时80~120立方米，布料半径40米，布料半径18米.该机的行走、变幅、回转动力源利用QUY50A型液压履带起重机的液压动力系统，布料机臂架的伸缩、皮带机的驱动和供料系统的驱动利用380伏外接电源.该机行走、变幅、

混凝土布料机是泵送混凝土的末端设备，

其作用是将泵压来的混凝土通过管道送到要

浇筑构件的模板内。

分类

:

液压布料机

,

手动布料机

(

又分

12

米

, 15

米

, 18

米三种

)

根据混凝土施工不同的浇注环境和个性要求,

先后为用户设计了内爬式、

行走式、

船载式、手动式等多种机型,混凝土布料机租赁,形成了目前规格齐全的

HG

系列混凝土布料机。

结构

:

、插销、立架、构成的底座是固定部分

,

其上通过回转支承与上部回

转部分相连

,

上主梁架、平衡臂、平衡臂架拉杆、上横杆组成后回转部分。

立管 上有回转卡箍接头。通过人力拉动，可使整个回转部分回转

360

度。上梁主架

前端连接有一个回转支座 与前横杆 、前拉杆 组成前回转部分，在人力拉动下

可绕回转支座 旋转

300

度。

由两部分回转架组成的合成运动就能覆盖所有布料半径

范围的布料点

长沙混凝土布料机-小牛机械-混凝土布料机由山东小牛机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东小牛机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!