

# 西安人脸识别刷卡门禁闸机 人行通道闸 工地翼闸摆闸三辊闸批发安装

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 西安人脸识别刷卡门禁闸机 人行通道闸<br>工地翼闸摆闸三辊闸批发安装 |
| 公司名称 | 西安翔顺电子科技有限公司                        |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 西安市碑林区南二环东段118号                     |
| 联系电话 | 029-82254717 15991801912            |

## 产品详情

翔顺智能摆闸功能特点 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；  
通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）； 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；  
摆臂同步可调（针对双摆情况）； 翔顺智能摆闸具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；  
可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；  
单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；  
延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位； 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。  
声（光）报警功能，含非法闯入报警、（反向闯入关闸）；等； 计数功能（可选配）； 防夹功能；  
精准的逻辑判断、红外复位功能（4或6对红外）； 语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。

技术参数 机箱材料：国产标准（304号）不锈钢 机箱尺寸：1200长\*280宽\*980高（mm） 摆臂长：1200mm-1600mm 可选 重量：毛重65Kg 摆臂传动角度：180度 摆动方向：单向或双向  
工作电压：AC220 ±10% V/50 ±10% HZ 驱动电机：直流有刷电机（24V） 输入接口：  
干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA 通信接口：TCP/IP通讯  
通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：1-2秒  
上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒  
工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-15 —— 60 相对湿度： 90%，不凝露