

接地黄绿线BVR1 × 16

产品名称	接地黄绿线BVR1 × 16
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

- 1、用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。
- 2、产品标准:GB5023、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设用电缆（电线）》
- 3、产品使用特性：1）额定电压U₀/U分为450/750V和300/500V。2）电缆的长期允许工作温度：BV-105型应不超过105；其他型号应不超过70。3）电缆的敷设温度应不低于0；4）电缆的允许弯曲半径为：电缆外径（D）小于25mm者应不小于4D；电缆外径（D）为25mm及以上者应不小于6D
- 4、电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
BV	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	固定敷设
BLV	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	固定敷设
BVR	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）(wire)	固定敷设时要求柔软的场所
BVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 (wire)	
BLVV	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆PVC (wire)	
BVVB	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线）(wire)	
BLVVB	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线）(wire)	
BV-105	铜芯105 聚氯乙烯绝缘电线	

5、生产范围

型号	额定电压V (V)	芯数	标称截面
BV	300/500	1	0.5-1
	450/750	1	1.5-300

