

防护材料口罩破碎机厂家 漯河防护材料口罩破碎机 青州新航

产品名称	防护材料口罩破碎机厂家 漯河防护材料口罩破碎机 青州新航
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

粉碎机安全操作

- 1、 起动后，待机器达到正常运转时，才允许均匀连续地喂入作物。
- 2、 作业时要注意电机，脱粒机的转速，声音及轴承的温度。
- 3、 喂入时操作人员应站在加料口一侧，衣服衣袖应扎紧，戴上口罩和工作帽。
- 4、 喂入时，要注意谷物是否有石头、镰刀、工具螺丝等坚硬的物体，以免损坏机器和造成人身事故。
- 5、 机器动转不许挂皮带、注油、清理及排除故障。
- 6、 发现如下问题应关闭发动机，停机处理，电机冒烟，堵塞，粉碎质量不好，轴承过热，超过60度。

超细粉碎机的粉碎材料的基本特征是指材料对损坏的抵抗力。它通常由破坏应力表示，即材料被破坏时每单位面积的力，用N/m或Pa表示，施加的力不同的方法可分为抗压性，抗剪切性，抗弯性或抗拉强度。超细粉碎机材料的失效应力在拉应力中较小，仅为压应力的1/20~1/30，剪切应力的1/15~1/20，防护材料口罩破碎机厂家，弯曲的6/6。强调。1?1/10中。没有任何缺陷的完全均匀的材料强度是理论强度。它相当于原子，离子或分子之间的结合力。超细粉碎机的实际强度或测量强度低于其理论。强度，漯河防护材料口罩破碎机，一般测得的强度约为相同材料强度的1/100~1/1000。在不同的承载环境中，测量的强度是不同的，例如，与粒度，加载速度和介质环境有关。破碎机在一小时内。内部缺陷很少，因此强度很高。当加载速度快时，强度高于加载速度慢时的强度。相同的材料在空气和空气和水中具有不同的拉伸强度。二氧化硅在水中的拉伸强度比是不同的。减少12%的空气。

使用

- 1、粉碎机固定作业，应固定在水泥基础上。如果经常变换工作地点，粉碎机与电动机要安装在用角铁制作的机座上。如果粉碎机用柴油机作动力，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两者的皮带轮槽一致。皮带轮外端面要在同一平面上。
- 2、开机前必须检查机组的各部分连接螺栓是否紧固，传动皮带的松紧度是否合适，防护材料口罩破碎机销售，电源线是否良好。电动机轴和粉碎机轴是否平行。
- 3、检查锤片是否良好，筛片的孔径是否合适，有无损坏。用手拖动皮带，防护材料口罩破碎机供应，检查主轴转动是否灵活，有无卡、碰及摩擦现象。
- 4、开机后，先使设备空转2—3分钟，检查转子转向是否正确，声音是否正常。只有在额定转速下转动平稳后才可工作。

防护材料口罩破碎机厂家-漯河防护材料口罩破碎机-青州新航由青州市新航机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市新航机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为原棉、麻、毛、丝初加工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!