

MDF板喷粉、MDF板静电喷塑、MDF板静电喷粉

产品名称	MDF板喷粉、MDF板静电喷塑、MDF板静电喷粉
公司名称	辽宁沃欣洁科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区正良二路17号
联系电话	024-31332835 15542218333

产品详情

近年来，工厂为了迎合健康环保化潮流及节能减排合理化；工厂除凭借着电脑设计、制造、安装促使生产品质优良稳定、生产效率提升外；并派专人到外受训吸取最新资讯，以造福国民体质、提供国民健康水平、增加行业利润、减少工业浪费为己任辽宁沃欣洁科技有限公司1552453壹555

设备采用经济型大旋风快速换色喷房系统，魔术换粉只要几分钟就可换色，完全不用担心换色麻烦，意想不到的快，科技就是速度！技术的李波红外线快速辐射炉利用红外线投射功能好热效应，来使粉末涂层由内向往固化。矢量变频炉温能量控制采用控制系统，且设有多层保护，可防止非操作人员随意操作，且每组辐射器均带整定输出功能。快速固化段及恒温段具备恒定能量温度矢量变频控制功能。设备应用广泛 应用领域：家具装饰工程MDF——中纤板喷粉技术在厨/卫家具系列被广泛的应用酒店家具MDF——中纤板喷粉技术在酒店家具系列被广泛的应用办公家具MDF——中纤板喷粉技术在办公家具系列被广泛的应用厨/卫家具MDF——中纤板喷粉技术在厨/卫家具系列被广泛的应用童家具MDF——中纤板喷粉技术在儿童家具系列被广泛的应用板式家具制造行业MDF——中纤板喷粉技术在板式家具制造行业被广泛的应用**的矢量变频炉温能量控制系统 为了获得很好的粉末喷涂效果，在粉末喷涂前必须测定烘炉内的温度分布，不仅仅在板材表面部位选取温度监控点，MDF板材四周和边缘也需设置监控点。烘炉温度是可调的，以避免不同部位的温差超过限定值（如 $T < 150F$ ）。由图7可以发现，图7a的红外线烘炉温度调整得很好，温度传感器被固定在MDF表面的各个部位（包括边缘），MDF板材表面的温度分布十分均匀。图7b的红外线烘炉温度分布范围太宽，不利于粉末涂料的熔融固化。图7b的温度分布图证明，当设置烘炉中MDF板材表面温度变化量大于750F时，无法得到性能均匀的粉末喷涂层。由于烘炉的技术缺陷，有些固化炉连温度的均匀分布都不能实现；一个设计完好的烘炉如果不恰当的温度设置下运行也会导致MDF粉末喷涂失败。给定基材尺寸（包括边缘）上，熔融固化烘炉的**温度变化范围需要在喷涂生产商与粉末涂料制造商很好地沟通后确定下来。烘炉一旦安装好，生产线的工艺参数设置必须依据生产过程中的温度分布测定和连续的温度分布监控加以优化，以确保粉末喷涂的质量符合要求。