

山东大型玻璃钢冷却塔安装推荐货源

产品名称	山东大型玻璃钢冷却塔安装推荐货源
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

形式冷却塔与闭式冷却塔的区别。

闭式冷却塔循环水对水质要求高，密闭式的，水在铜管中循环，成本是开式冷却塔的好几倍，如果不是对方设计有特殊要求，建议选择开式冷却塔就可以了。

开式冷却塔适合大部分水质，装在室外通风较好的地方，成本有，使用率较高。

150吨以上冷却塔建议建水池。

水池安装：有没有盖（有盖无盖带水盘）

确定一下水池的长、宽、深（水池直接大于冷却塔直径，不需要带水盘，在水池内做混凝土立柱，立柱高度=水池深度，如果太低会挡住百叶窗，影响通风效果。太高，风大的时候有可能谁会飘到外面；水池直径小于冷却塔直径，必须带水盘。要根据冷却塔的直径用钩子钢或者槽钢做框架）

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

根据水、空气在填料中的相对流向，节能冷却塔分为逆流式和横流式两类，形状有圆形、方形。逆流式和横流式冷却塔各有优缺点。节能冷却塔又名：新型冷却塔，它是一个新生的产物，任何新生的产物都

有一个过渡期，节能冷却塔也是，水轮机节能冷却塔的工作原理是：利用水轮机代替电机，增长了风筒，整个冷却塔去掉了电机，也就谈不上用电了，延长了风管，这样水的溢出也很好的控制了，并且水轮机不同与电机，它是利用风能带动风叶，这样噪音也很好的控制了，真正得达到了节能。

皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风筒间隙，并进行调整。

4、塔体外观

对风筒、塔体、入风网进行清洗，保证外观清洁美观。检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

5、冷却塔附件

检查自动补水装置--浮球阀工作是否正常。发现异常及时修理、更换。对冷却塔铁件、螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水。

（三）冷却塔开机前的检查、调式

去掉风筒遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。调整扇叶角度，测度电机电流，大型玻璃钢冷却塔安装，使其达到工况标准。调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。

要求具备，方可正式开机。

注：冷却塔在维护检修时，不能直接在塔上电焊，以免作火及引发不安全的事发生。

山东大型玻璃钢冷却塔安装推荐货源由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。山东旭能环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！