

江阴天孚新型墙体 蒸压砂加气混凝土屋面板生产厂家

产品名称	江阴天孚新型墙体 蒸压砂加气混凝土屋面板生产厂家
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

产品详情

alc板材就是一种建筑使用的材料板，这种建筑材料板形状是呈扁平形状是矩形，alc板材的大小规格是制造成大小标准的材料。alc板材是在建筑中用于制作墙壁的装饰及天花板的各种花样的勾画，地板的采用多为重要，版才是组成这些装潢的不可缺少的构件。有的alc板材过多的使用金属板进行制造，这些金属板制造是通过锻造、轧制的工艺过程形成的。alc板材的特点是制造完成后的成品产品它的外部形状特征是外形呈现扁平，另外的特点就是宽厚比大，要是依据alc板材的表面积来衡量的话面积也是很大的。

ALC是蒸压轻质混凝土的简称，是蒸压加气混凝土(ALC)的一种。ALC板是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。

ALC板材相关性能

隔音性：

该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB;

耐火性：

ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时;150厚板>4小时;50厚板保护钢梁耐火极限>3小时;50厚板保护钢柱耐火极限>4小时;都超过了一级耐火标准;

耐久性：

ALC(ALC砌块)是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;

抗冻性：

抗冻性好，经冻融试验后质量损失 $<1.5\%$ ($<5\%$)，强度损失 $<5\%$ ($<20\%$);

抗渗性：

抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍;

软化系数：

软化系数高， $R_w/R_o=0.88$;

环保性能：

该材料无性，蒸压砂加气混凝土屋面板批发，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料;

施工性：

ALC板材生产工业化、标准化，安装产业化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，速度快;

配套性：

ALC板具有完善的应用配套体系，蒸压砂加气混凝土屋面板生产厂家，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等;

施工简单造价低：

采用本材料不用抹灰，降低造价20-25元/平方米;可以直接刮腻子喷涂料;

表面质量好、不开裂：

采用本材料因为采用干法施工，所以板面不存在空鼓裂纹现象;

气块由于本身质量比较轻，还具有保温、隔热、隔音，易加工的特点，同时加气块生产原料丰富，蒸压砂加气混凝土屋面板价格，特别是使用粉煤灰，又能综合利用工业废渣，南通蒸压砂加气混凝土屋面板，治理环境污染、节约耕地，有着良好的社会效益和经济效益，因此近些年来加气块成了一种替代传统实心粘土加气块的理想墙体材料。但是随着近些年来加气块产品的普遍使用，很多人开始考虑加气块的质量问题了，那么究竟该如何去判断加气块产品的质量，今天山东加气块厂家就为您介绍一下怎样判断加气块产质品量的好坏。

江阴天孚新型墙体-蒸压砂加气混凝土屋面板生产厂家由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。江阴天孚新型墙体材料有限公司位于江阴市周庄金湾工业园金门路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江阴天孚新型墙体材料在其它中享有良好的声誉。江阴天孚新型墙体材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江阴天孚新型墙体材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。