

彩钢水性漆 喷涂型翻新漆 厂房屋顶专用防锈漆

产品名称	彩钢水性漆 喷涂型翻新漆 厂房屋顶专用防锈漆
公司名称	山东望鸽新材料有限公司
价格	298.00/桶
规格参数	品牌:望鸽水漆
公司地址	市历下区华能路御华嘉苑1号楼1单元1404
联系电话	15665898780

产品详情

彩钢水性漆 喷涂型翻新漆 厂房屋顶专用防锈漆

山东望鸽新材料有限公司是一家新材料研发、生产、销售、代理加盟、工程施工、售后服务为一体的综合性新材料公司。公司在引进先进生产设备的同时不断更新生产技术、积累生产经验，打造了一支技术团队。引进国内先进的防腐材料生产线，生产金属水性工业漆、彩钢翻新胶(漆)、钢结构漆、水性丙烯酸面漆、金属固锈剂等五大系列十余种防腐涂料，同时生产SBC自粘防水卷材，有易于施工修补的优点，对腐蚀严重的厂房有上乘的修补作用及特性。

公司从事彩钢瓦翻新多年凭借超过10年的翻新防腐经验，10多年深耕彩钢瓦翻新行业，拥有先进的科研成果，建立了经验丰富的彩钢瓦翻新新材料团队，并配备施工设备、施工队伍与良好的售后服务，在彩钢瓦翻新治理方面针对各种不同材质的瓦面，有着丰富的经验。服务客户众多涉及工厂、医院、酒店、商场、连锁店、市政广场、机关单位、百姓家庭等各个领域。

望鸽注重高新技术材料人才的培养，公司通过引进国外先进技术及公司团队自主研发，现已成功推出新型彩钢瓦翻新产品--望鹤水漆，望鹤水漆剂以安全，环保，健康，持久，美观而著称，为众多场所解决彩钢瓦翻新、钢结构翻新的难题,并不破坏外观、颜色，一次施工长久有效。望鸽防滑剂在地面防滑行业取得了显著成绩,赢得了社会各界的一致好评与肯定。同时,公司重视产业创新，不断开发与探索新的业务品种并推出更多的新材料技术。目前，望鸽防滑剂以山东为总部，面向全国招商，继续深耕防滑市场，深入拓展全国销售的战略格局。

产品介绍：

望鸽水性彩钢瓦漆采用彩钢瓦特种丙烯酸、进口防锈抗腐蚀助剂及抗闪锈助剂、保色助剂精制而成，产品突出强化了涂层的化学防锈和物理防锈功能，尤其是加强了在高温多雨气候条件下对彩钢瓦的抗紫外线、耐老化保护能力，以及提高了复杂环境下彩钢瓦的耐酸碱耐盐雾保护能力，大幅度提高了彩钢瓦的使用寿命，是取代传统溶剂型彩钢瓦防腐漆的换代产品。

产品特点:

- 1、耐候性强:大幅度提升了彩钢瓦的耐高温、抗紫外线、抗老化能力。
- 2、耐酸碱性强:产品中所添加的进口活性防腐助剂使漆膜具有优异的抗酸碱性能,对于工业园区酸碱腐蚀严重的钢结构厂房屋面极为适用。
- 3、保色性强:漆膜色泽光鲜亮丽,颜色可以根据国标或客户要求任意调配,可长期暴露于户外。
- 4、成膜效果优异:漆膜坚韧不龟裂、附着力强、不闪蚀。
- 5、兼容性强:可配套各种油性或水性环氧漆、聚氨酯、氟碳等各类底漆以及旧漆面均有很好的兼容性。
- 6、无毒环保:本品为水性不含苯类、等对人体有害的物质,无挥发性气体产生,环保安全。
- 7、施工便捷:产品施工简便涂布率高,干燥快。使用滚筒毛刷辊涂或机械设备喷涂均可。

施工方法:

- 1、施工前清理干净表面遮挡物,如:灰尘、浮锈、漆皮等,锈蚀严重的区域需先做除锈处理。
- 2、打开包装后请先将本产品搅拌均匀,确保产品效果达到好的状态。
- 3、小面积施工建议使用毛刷涂刷或滚筒辊涂均可,大面积施工建议搭配机械喷涂设备使用。
- 4、施工完8小时漆膜完全干透后方可涂刷下一遍涂层。
- 5、施工时确保涂层完全均匀覆盖,有遗漏或者薄弱涂层需及时修补。
- 6、对于重防腐施工建议8小时后再涂刷一遍。

注意事项:

- 1、施工前清理干净表面遮挡物,如:灰尘、浮锈、漆皮等。
- 2、不得使用油类及有机溶剂稀释,如需稀释可加入5%--10%蒸馏水或自来水稀释,切勿多加。
- 3、施工结束后,器具应立即用清水冲洗。
- 4、包装通开启后应注意密封,以免组分挥发影响质量。
- 5、建议施工温度>5C,湿度<80%,冬季使用时,因室外温度低,本品会粘稠,顶部加热至室温再使用,不影响该品的品质。

欧标漆:符合欧洲检测标准

使用年限: 7-8 年

国标漆:符合国家检测标准

使用年限: 3-5 年

使用用途:彩钢瓦翻新、钢结构喷涂、设备翻新、栅栏喷涂,零件、高速围栏、货车车厢等金属材质喷涂

。