KEM京都电子便携式密度比重计DA-130N实验仪器装置原装进口供应商

产品名称	KEM京都电子便携式密度比重计DA-130N实验仪器装置原装进口供应商
公司名称	千斗工业设备（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KEM京都电子 型号:DA-130N 品名:密度计
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢618室
联系电话	18118154021

产品详情

京都电子KEM-便携式密度计DA-130N，方便各种液体样品的密度测量，携带方便、操作简单、测定精度高，测试速度快。 符合标准方法: ASTM D7777 - 13(2018)e1 Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Liquid Petroleum by Portable Digital Density Meter.(用便携式数字密度计测定液体石油密度、相对密度或API比重的试验方法)。

便携式密度计/比重计 DA-130N

便携式密度计/比重计 DA-130N 适用于:

1. 密度比重的测量: 取代液体玻璃浮计法(如: 密度计/比重计、石油计、酒精计、糖量计、玻璃石油密度计等)，密度瓶/比重瓶法和天平法。直接数字显示密度(单位: g/cm3, lb/gal(US), lb/gal(IP))、相对密度(t/t)、温度补偿后密度、温度补偿后相对密度。2. 石油产品的测量: 内建美国石油协会(API)换算表，显示15 ° C或60 ° F的石油密度或API度数，可作为原油、燃油和润滑剂的质量管理(ASTM D7777)。动植物油脂的密度或比重测定。香料香精的密度或相对密度测量。3. 食品饮料的测量: 白利糖度/含糖量(Brix%)，波美比重计度数或柏拉图度数。啤酒、白兰地、威士忌、俄得克、葡萄酒、白酒，酒精度的测定。酒精含量可显示: 20 ° C或15 ° C的体积百分数或质量百分数(V/V%、m/m%)、美制酒精强度标准(US proof)、英制酒精强度标准(UK proof)。4. 电镀液或助焊剂的浓度控制测定，蓄电池电解液硫酸浓度的重量百分比。输入密度或比重与浓度的换算式，直接显示出浓度值(如:

酸碱溶液浓度，溶剂浓度，重波美度，轻波美度或牛奶度等)。

便携式密度计/比重计 DA-130N 主要特点:

1. 便携式密度计，具数字显示液晶屏和多样化的显示内容。2. 测量范围广，操作非常简便，测定精度高，测试速度快。3. 内置纯水密度表校正容易，可执行空气或标准物质校正。4. 可输入十组温度补偿值，自动执行密度或相对密度补偿。5. 试样需求量少，只需单手便可控制采样体积和采样速度。6. 便携式密度计内置吸液泵，可抽取约2000 mPa.s之液体。7. 存储1,100组测量结果，数据输出至选配打印机或计算机。8. 便携式密度计内置红外线输出装置，标配数据收集软件。

便携式密度计/比重计 DA-130N 技术参数:

测定原理: U型管振荡方式。测试物质: 适用于各种液体试样。测量范围: 0.0000～2.0000 g/cm3。准确度: 0.001 g/cm3。分辨率: 0.0001 g/cm3。温度范围: 0～40 ° C。显示内容: 密度(比重), 温度补偿后密度(比重), 相对密度, 温度补偿后相对密度, 糖度(Brix%), 酒精浓度(wt%/vol%), 硫酸浓度, 美国石油学会度数(API °), 波美比重计度数(Baume), 柏拉图度数(Plato), 酒类强度(Proof), 温度(° C/ ° F), 试样编号, 自动安定度判断, 数据保存, 输出, 清除, 日期/时间, 电池消耗程度…等。温度补偿: 可输入10组温度补偿系数，自动换算指定温度的密度值。如: 乙醇、间二甲苯、对二甲苯、甘油、氯仿、四lv化碳、甲苯、苯、甲醇、丙酮、溴苯、环己烷、异丙醇、壬烷等。自动校正: 具各温度的纯水密度值做自动校正, 或标准液做校正。采样方式: 手动泵注射筒方式(粘度小于2000mPa.s), 或使用注射器注入。数据存储: 可记忆1100个试样结果。外部输出: 内置红外线输出, 可选购RS-232C连接线输出至打印机或计算机。重量: 约360克。电源: DC 3V(碱性电池1.5V×2)。电池寿命: 约90个小时。