PION三相电力调功器PION-D3W-070-00功率控制器

产品名称	PION三相电力调功器PION-D3W-070-00功率控制器
公司名称	千斗工业设备（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PION 型号:PION-D3W-070 品名:电力调整器
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢618室
联系电话	18118154021

产品详情

韩国PION电力调整器又称电力调压器、功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点

以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器广泛应用于：1、电炉工业：退火炉，烘干炉，淬火炉，烧结炉，坩埚炉，隧道炉，熔炉，箱式电炉等。2、机械设备：包装机械，注塑机械，热缩机械，挤压机械，食品机械，回火设备，塑料加工，红外加热。3、玻璃工业：玻璃纤维，玻璃成型，玻璃融化，玻璃印制，浮法玻璃生产线，退火槽。4、汽车工业：喷涂烘干，热成型。5、节能照明：隧道照明，路灯照明，摄影照明，舞台灯光。6、化学工业：蒸馏蒸发，预热系统，管道加热，石油化工，温度补偿。7、其它行业：盐浴炉，工频感应炉，淬火炉温控，热处理炉温控，金刚石压机加热，大功率充磁/退磁设备，航空电源调压，中央空调电加热器温控，纺织机械，水晶石生产，粉末冶金机械，彩色显像管生产设备，冶金机械设备，石油化工机械，灯光平滑调节，恒压恒流恒功率控制等领域。

我公司作为韩国PION核心代理商常年优势提供销售和技术服务

	规　　范
SCR元件	IXYS(USA)/ SEMIKRON(GERMANY) - VRRM1600V

额定电压	190~460 VAC(R.S.T输入:FreeVoltage)
额定电流	35A, 50A, 70A, 90A,110A, 130A, 160A, 200A,250A, 300A,400A, 500A, 600A, 750A, 1000A,1200A
频　率	50/60Hz共用
控制方式	相位控制/零交叉控制(固定周期)
控制输入	4~20mA, 1~5V,0~5V,0~10V, VR10K?1?71?1?771?1?71?1?7771?1?71?1?771?1?71?1?77776?1?71?1?771?1 ?71?1?771?1?71?1?77778,MODBUS(ASCII/RTU)
适用负载	加热器负载(相位控制及零交叉控制),变压器负载(相位控制),诱导性负载(相位控制)
小负载	1A以上
输出范围	0~99%
输出精密度	Signal(4~20mA等)控制时:12Bit　　通讯(MODBUS)控制时: 14Bit
选定容量	大使用加热器负载:130%以上　变压器1次控制: 150%以上
使用环境	使用湿度:20~85%(不许有结露)　　使用温度:0~50°C
绝缘电阻	电源-机壳: 200M?1?71?1?771?1?71?1?7771?1?71?1?771?1?71?1?77776?1?71?1?771?1?71?1?7771?1?71?1?771?1?71?1?7 500VDC)
	强制空冷式
冷却方式	-Fan自动On/Off功能(如散热板温度达到40°C以上则会FanOn,而在30°C以下则为FanOff。)
	控制电源